

Acer Touch Serie

Acer T272HLbmjjz

UM.HT2EE.005

Die Acer Multi-Touch-T2 Serie ist die nächste große Touch-Monitor Evolution speziell entwickelt für Win 8. Ausgestattet mit einem innovativen und futuristischen Design, öffnet sich die Acer T2-Serie der Welt der Win 8 Vorteile mit der 10-Punkt-Multi-Touch-Funktionalität.

Benutzen Sie die Touch-Oberfläche für Ihre Arbeit oder Media-Anwendungen, oder sehen Sie Bilder mit großer Leichtigkeit und Freude. Zusätzlich verfügen diese Monitore über einen USB3.0 Anschluss, über den sie auch mit Strom versorgt werden können. Die Zukunft der Monitor-Technologie, alles in einem Gerät.

Das Acer T272HLbmjjz ist ein 68,6 cm (27 Zoll) Widescreen Display der Acer Touch Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 300 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 20,3 Watt.



**Acer Monitore - Innovativ,
ergonomisch, umweltfreundlich**



Technische Daten Acer T272HLbmjz - 68,6 cm (27 Zoll) Display der Acer Touch Serie

Produktlinie Modell	Acer Touch Serie Acer T272HLbmjz	Bestellnummer EAN	UM.HT2EE.005 4712196898069
------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------------

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	68,6 cm (27 Zoll)
Displaygattung	27 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	597 x 336 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand (PPI)	0,311 mm (82)
Panel Typ	VA LED
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	'---', Glass cover
Helligkeit	300 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100.000.000:1
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178°/178°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	2Wx2
Gehäusefarbe	schwarz
Signaleingang	VGA + 2xHDMI with MHL + USB (1up + 3down)
Stromversorgung	Externes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz

Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	20,30 W
Sleep Mode	0,49 W
Off/Standby	0,43 W
EnergyStar Type	ES6.0
0 Watt Off	

Fuß/Halterung

Neigewinkel	10°~60°
Schwenkwinkel	---
Höhenverstellung	---
Pivot Funktion	---
VESA Aufnahme	100x100

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholffrequenz	60 Hz

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	660 x 493 x 50 mm
Bautiefe ohne Fuß	38 mm
Nettogewicht	7,1 kg
Packmaß	74.4x59.0x13.2
Bruttogewicht	10,2 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	42 St. (129 x 115 x 189,8 cm)
Containergröße (20'/40')	336 / 756

Normen und Standards

Garantie	
MTBF	50.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, MPRII
Microsoft Zertifizierung	Win8 compliant

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, Ja-/Audio-Kabel, QuickStartGuide,
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG