

EH330UST

Ultrakurzdistanzprojektor

- Heller FullHD 1080p Projektor - 3.500 ANSI Lumen
- Ultrakurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung
- Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle
- Einfach Verbinden - 2x HDMI und eingebauter 15W Lautsprecher



Der EH330UST eignet sich perfekt für die Nutzung im Business-, Schul- und Universitäts-Umfeld. Mit seinem Ultrakurzdistanzobjektiv kann er aus weniger als einem halben Meter Entfernung ein 100 Zoll großes Bild projizieren. Und da er so nah an der Wand stehen kann, werden lästige Schattenwürfe und Blendeefekte vermieden.

Er bietet das komplette Paket für einen interessanten Unterricht mit vielen neuen Features, wie zwei HDMI Eingänge, powered USB Port, nativer Office Viewer und einen leistungsstarken 15W Lautsprecher.

Display/Bild

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Helligkeit | 3.600Lumen |
| Kontrastverhältnis | 20.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Kompatible Bildformate | 4:3, 16:9 |
| Keystone Korrektur - horizontal | 4 |
| Keystone Korrektur - vertikal | 4 |
| Horizontale Scan Rate | 15.375 ~ 91.147Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 80% |
| Leinwandgröße | 2.03m - 2.54m (80in - 100in) |

Lampentyp

| | |
|-----------------------------|---|
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 240 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) | 4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |

Optik

| | |
|------------------------|---------------|
| Projektionsverhältnis | 0.25:1 |
| Projektionsabstand (m) | 0.45m - 0.56m |
| Zoom Typ | Fix |
| Brennweite (mm) | 3.72 |
| Native Offset | 118% |

Anschluss

| | |
|------------|--|
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Reader/Wireless Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45 |
|------------|--|

Generelle Infos

| | |
|-------------------------|---|
| Betriebsgeräusch | 26dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 16W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic Gebrauchsanleitung |

Netzwerk

| | |
|----------------------------|----------------|
| LAN - Steuerung | Ja |
| LAN - Display | Ja |
| LAN - Kabellose Verbindung | Yes - optional |

Stromverbrauch

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (max) | 275W |

Gewicht und Maße

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Netto Gewicht (kg) | 3.9kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 343 x 383 x 112 |

