

PA703UL
Laserprojektor

Datenblatt



Die einzigen wirklich wartungsfreien LCD-basierten Laserprojektoren

Ihr Publikum wird die erstklassigen Bilder schätzen, die der Installationsprojektor NEC PA703UL liefert, während seine lange Nutzungsdauer und der tatsächlich wartungsfreie Betrieb ihrem Budget und ihren Verwaltungszielen zugute kommen.

Die dank LCD-Technologie brillanten Farben sind mit einer langlebigen Laserlichtquelle und einer vollständig gekapselten optischen Einheit kombiniert. Da keine Lampe und kein Filter erforderlich sind, fällt keinerlei Wartungsaufwand an, und da die LCD-Panels nicht durch Staub verunreinigt werden können, zeichnen sie sich durch langfristig leuchtstarke, brillante Farben aus. Mit diesem einmaligen und technisch hoch entwickelten Projektor können Betreiber von beträchtlichen Kosteneinsparungen und einem geringeren Ressourcenbedarf profitieren.

Der Projektor PA703UL, der durch eine Helligkeit von 7.000 ANSI Lumen besticht, soll Anwender in Unternehmen und Hochschulen ansprechen, denn er eignet sich für den Einsatz in großen Tagungsräumen, Konferenzräumen und Vorlesungssälen. Er kann auch gut für Digital-Signage-Anwendungen in Freizeiteinrichtungen sowie im Hotel- und Gastgewerbe verwendet werden.

Vorteile

Keine Filterwartung erforderlich – dank einer vollständig gekapselten optischen Laser-LCD-Einheit ist eine Konstruktion ohne Filter möglich. Die Farben bleiben langfristig brillant und hell und Sie müssen in Ihrem Budget keine Wartungskosten mehr einplanen.

Kein Lampenwechsel mehr erforderlich – dank Laserlichtquelle sind bis zu 20.000 Stunden wartungsfreier Betrieb möglich.

Unkomplizierte Fernjustierung – Dank der motorisierten Lens-Shift-, Fokus- und Zoom-Funktionen lässt sich der Projektor auch ohne umständlichen physischen Zugang ganz unkompliziert und flexibel einrichten.

Hervorragende Bildwiedergabefunktionen – Umfassende stufenlose Neigung und Möglichkeit zur Installation im Hochformat, spezielle Geometriekorrektur, Bild-im-Bild-Modus, Tiling, 3D-Unterstützung und kamerabasierte Blending-/Stackingfunktion bis zu 4K.

Kostensparende und leistungsfähige Kabel – Mithilfe des Verbindungsstandards HDBaseT lassen sich Inhalte über einfache CAT6-Netzwerkkabel bis zu 100 m weit übertragen. Dank der einzigartigen Daisy-Chain-Schnittstelle können über den HDBaseT-Ausgang mehrere Projektoren an eine Signalquelle angebunden werden.

Brillante Farben und Kontraste – Begeistern Sie Ihr Publikum mit einem Projektor, der mit Rec2020- zu

Rec709-Farbkonvertierung und höheren dynamischen Kontrasten einen erweiterten Farbraum verarbeitet und über eine HDMI-Schnittstelle den Standard HDR10 unterstützt.

Problemlose Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Inhalte – Überlassen Sie die Verwaltung urheberrechtlich geschützter Materialien dem Projektor und präsentieren Sie über die HDMI-Schnittstelle Blu-Ray-Inhalte mit 4K- und UHD-Auflösung.

Risikogruppe 2 erspart Ihnen Installations- und Betriebsaufwand, – denn durch die Konformität mit Risikogruppe 2 sind keine vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen notwendig.

Produktinformation

| | |
|--------------------|----------------|
| Produktbezeichnung | PA703UL |
| Produktgruppe | Laserprojektor |
| Artikelnummer | 60004921 |

Optisch

| | | | |
|---|--|--|--|
| Projektionstechnik | 3LCD Technologie | | |
| Native Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | | |
| Seitenverhältnis | 16:10 | | |
| Kontrastumfang ¹ | 2500000:1 | | |
| Leuchtstärke ¹ | 7000 ANSI Lumen (ca. 80 % im Eco-Modus), mit optionalem Standardobjektiv | | |
| Lampe | Laserlichtquelle | | |
| Lampen-Lebensdauer [Std.] | 20000 ² | | |
| Objektiv | 4 motorbetriebene Objektive (optional) | | |
| Objektivausrichtung | Motorisiert | | |
| Lens-Shift | H:±20, V:+10,-50 | | |
| Trapezkorrektur | +/- 40° manuell horizontal / +/- 40° manuell vertikal | | |
| Projektionsfaktor | Je nach Optik (Standardvariante NP41ZL mit 1,3-3,02:1) | | |
| Projektionse Entfernung [m] | 0,7 - 50,9 | | |
| Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll] | (höchster Leistungsbereich); Maximum: 1.270 / 500" | | |
| Zoom | Motorisiert | | |
| Fokuseinstellungen | Motorisiert | | |
| Unterstützte Auflösungen | 4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); | 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; | 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; |
| 480p/60; 480i/50 | | | |
| Frequenzgang | Horizontal: analog: 15/24-100 kHz, digital: 15/24-153 kHz; Vertikal: analog: 48-120 Hz, digital: 48-120 Hz | | |

Anschlüsse

| | |
|-----------------------|---|
| Computer Analog (VGA) | Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr) |
| Digital | Eingang: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ mit HDCP-Unterstützung 2.2 Ausgang: 1 x HDBaseT mit HDCP 2.2-Unterstützung |
| Audio | Eingang: 1 x DisplayPort Audio Support; 1 x HDBaseT Audio Support; 2 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse für Computer analog; 2 x HDMI Audio Support Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel) |
| Steuerung | Eingang: 1 x 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse (kabelgebundene Fernbedienung); 1 x D-Sub, 9-polig (RS-232), Ethernet |
| LAN | 1 x RJ45 |
| USB | 1 x Typ A (USB 2.0 high speed) |
| 3D Sync | Ausgang: 1 x Mini-DIN 3-polig |

Fernbedienung

| | |
|---------------|---|
| Fernbedienung | 3D Setup; Auswahlfunktion Seitenverhältnis; Auto Adjust; Bild-neben-Bild/Bild-im-Bild-Funktion; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; DisplayPort; Edge-Blending; Freeze-Funktion; Geometriekorrektur; HDMI; Hilfe-Funktion; Lautstärkeregelung; Multiscreen; PIP-Funktion; Projektor (Ein/Aus); Regler für den Eco-Modus; Seite (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Testbild |
|---------------|---|

Elektrisch

| | |
|--------------------|---|
| Stromversorgung | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch [W] | 613 (Normal) / 566 (ECO) / 0,7 (Network Stand-by) / 0,16 (Stand-by) |

Mechanisch

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 580 x 208 x 494 (ohne Füße u. Optik) |
| Gewicht [kg] | 18,2 |
| Betriebsgeräusch [dB (A)] | 33 / 42 (ECO / Normal) |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|------------------------------|
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | 5 bis 40 |
| Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 20 - 80 keine Kondensbildung |
| Lagertemperatur [°C] | -10 bis 50 |
| Lagerfeuchtigkeit [%] | 20 - 80 keine Kondensbildung |

Ergonomie

| | |
|----------------------|--|
| Sicherheit/Ergonomie | CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved |
|----------------------|--|

Zusätzliche Funktionen

| | |
|-------------------------|--|
| Besondere Eigenschaften | 360° schwenkbar; Active 3D; AMX Beacon; Crestron RoomView; DICOM Simulation; Digitale 3D-Reform™; Direct Power-Off-Funktion; Edge Blending Funktion; Einstellung der Lichtquelle; Farbkonvertierung von Rec2020 auf Rec709; geometrische Korrektur; HDBaseT-Signalausgang; HDR10-Unterstützung; Hochformatmodus; HTTP-Browsersteuerung; Höchste Bildqualität dank Verarbeitung von Bildern in Kinoqualität (CQP); Höhenmodus; Interner Verteiler für Multi-Display-/Multi-Leinwand-Funktion; Lampenlebensdauer von bis zu 20.000 Std.; LAN-Steuerung; Lens Memory; Lens-Shift (vertikal +0.5 max/-0.1 max, horizontal ± 0.3 max.); manuelle Wandfarbkorrektur; Multi-Screen-Kompensationsmodus; NaViSet Administrator 2; OnScreen Menü in 27 Sprachen; optionales Benutzer-Logo; Passwort-Sicherheitssystem; PIP/Side by Side, HDMI-Eingang; PJ LINK; RS-232 Steuerung; Schnittstellen für 4K/60 Hz; Stacking Funktion; Testmuster; Timer Funktion; Top Videoqualität durch Hollywood Quality Video; Trapezkorrektur (H=±40°, V=±40°); Unterstützung für UHD-Player; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel; Übergangsloses Umschalten |
|-------------------------|--|

umweltfreundliche Eigenschaften

| | |
|----------------------|--|
| Energieeffizienz | ECO Scheduler; intelligentes Power Management; längere Lampenlebensdauer; Software Planungsprogramm; Timer Funktion; Weniger als 0,3 W Stromverbrauch im Standby-Modus |
| Materialeinsparungen | 100% recycelbare Verpackung; Handbücher als Download verfügbar |
| Ökologische Normen | ErP kompatibel |

Garantie

| | |
|-------------|---|
| Projektoren | 3 Jahre europaweiter Kundendienst |
| Lichtquelle | 3 Jahre oder 10000h (was zuerst eintritt) |

Lieferumfang

| | |
|--------------|---|
| Lieferumfang | Handbuch (CD-ROM); IR-Fernbedienung (RD - 466E); Kabelabdeckung (NP11CV); Kurzanleitung; Netzkabel; Projektor |
|--------------|---|

Optionales Zubehör

| | |
|----------------------------|---|
| Optionales Zubehör | 4 optionale Bajonett-Objektive; MultiPresenter Stick; Universelle Deckenbefestigungen (PJ01UCM, PJ02UCMPF); XpanD-3D-Brille (X105-RF-X2); XpanD-3D-Funkfrequenzsender (AD025-RF-X2) |
| Objektive - motorbetrieben | NP40ZL (0.79-1.11:1); NP41ZL (1.3-3.02:1); NP43ZL (2.99-5.93:1); NP44ML (0.32:1) |

¹ In Einhaltung ISO21118-2012

² 50 % der anfänglichen Helligkeit am Ende der angegebenen Nutzungsdauer des Lasers bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad



TUEV Type
Approved



CE



ErP



RoHS

Dieses Gerät ist mit einem Lasermodul ausgestattet und wird deshalb gemäß IEC-Norm 60825-1 Ed. 3 2014 in Klasse 1 und gemäß IEC-Norm 62471-5 Ed. 1 2015 als RG2 eingestuft.
BLICKEN SIE NIEMALS DIREKT IN DEN LICHTKEGEL.

Copyright 2020 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 30.01.2020