

ViewSonic VA2432-h, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

TFTs
ViewSonic
VA2432-H
0766907006797



Beschreibung

Viewsonic VA2432-h. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

Allgemein

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Bildschirmdiagonale | 61 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| VESA-Halterung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |

Ausführliche Details

Bildschirm

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Bildschirmdiagonale | 61 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Digital horizontale Frequenz | 24 - 86 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | WEEE, BSMI, BIS |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |

| | |
|--|-------------|
| Neigungswinkelbereich | -3 - 20 ° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 600 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 112 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 395 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 2,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 36 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 322 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 2,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Verpackungstiefe | 112 mm |
| Verpackungshöhe | 395 mm |
| Paketgewicht | 3,7 kg |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 15 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |

