

# GENESIS IN118BB

MEHRZWECK, DRAHTLOS BEREIT, VOLLSTÄNDIGE VERBINDUNG FÜR  
BÜRO, HAUS UND KLASSENRAUM



<b>BILD ANZEIGEN</b>	Anzeigesystem	Texas Instruments DLP® 0.47" DMD	<b>OPTISCH</b>	Wurf-Verhältnis	1.47:1 ~ 1.62:1
	Optisches System	Digital Light Projection (DLP®)		Wurfweite (Meter)	1.0 ~ 9.8
	Native Auflösung	1080p (1920x1080)		Brennweite f (Millimeter)	15.59 ~ 17.14
	Natives Seitenverhältnis	16:9		f Nummer	2.1
	Seitenverhältnis unterstützt	16:10, 4:3		Bildgröße - Diagonale (Meter)	0.711 ~ 7.620 (16:9)
	Anzahl der anzeigbaren Farben (Millionen)	1073.4		Bildversatz (Prozent)	116
	Anzahl der anzeigbaren Grautöne	1024		Objektivtyp	Manueller Zoom & Fokus
	Projektionsmodi	Vorne, hinten, Decke vorne, Decke hinten		Optische Linosenverschiebung	-
	Lichtleistung - Hell / Öko (Lumen)	3400/2720		Digitale Bildverschiebung vertikal / horizontal (Prozent)	5/5
	Kontrastverhältnis	30000:1		Optischer Zoom	1.1x
Trapezkorrektur - Vertikal (Grad)	± 40	Digitaler Zoom	0.8x ~ 2.0x		
<b>VERBINDUNG</b>	Bildgleichmäßigkeit (Prozent)	80	<b>BESONDERE MERKMALE</b>	• Verbesserter Spielemodus mit geringer Latenz	• Digitale Bildverschiebung
	Horizontale Aktualisierungsrate (kHz)	31.469 ~ 97.551		• 24/7 Betrieb	• Digitale Kantenmaskierung
	Vertikale Aktualisierungsrate (Hz)	56 ~ 85 (120 for 3D)		• BrilliantColor®	• HDMI® DLP® Link™
	Dateneingangssignal	VGA (640 x 400) ~ WUXGA (1920 x 1200), PC & MAC		• Individuelle Farbanpassungen	• 2D- und 3D-Modi
	Videoeingangssignal	NTSC, PAL, SECAM, SD, HD		• RGB-Verstärkung / Bias-Anpassung	• ISF-Tag- und Nachtvoreinstellungen
	Bildeingabe	HDMI 1.4 x2, VGA x1, S-VIDEO x1		• Farbraumanpassung	• DICOM®-Simulationsmodus
	Bildausgabe	VGA x1		• Direktes Einschalten	• Vom Benutzer programmierbare Voreinstellungen
	Audioeingang	3.5mm Audio x1		• Signal einschalten	• Automatisches Ausschalten
	Audioausgang	3.5mm Audio x1		• Sleep Timer	• Image Freeze-Funktion
	Steuereingang	RS232 x1, IR-Fernbedienung, Tastatur		<b>UMWELT</b>	Stromverbrauch Eco / Bright (Watt)
Steuerausgang	-	Standby-Leistung (Watt)	<0.5		
Wireless Dongle Power & Support (DC 5V / 1.5A)	USB-A x1	Akustisches Rauschen - Hell typisch (dB)	30		
Sicherheit	Kensington Security Slot™ x1, PIN Code Lock & Timer	Akustisches Geräusch - Öko-typisch (dB)	26		
Typ / InFocus-Modell	UHP Lamp / SP-LAMP-105	Maximale Höhe (Meter bei 23 Grad Celsius)	30.48		
<b>ERLEUCHTUNG</b>	Lampenleistung (Watt)	203	Betriebstemperatur (Grad Celsius)	5 ~ 40	
	Lebenserwartung - Dynamisch (Stunden)	15000	<b>ALLGEMEINES</b>	Produktabmessungen - L x B x H (Millimeter)	236 x 313 x 107
	Lebenserwartung - Öko (Stunden)	10000		Produktgewicht (Kilogramm)	2.6
	Lebenserwartung - hell (Stunden)	8000		Versandabmessungen - L x B x H (Millimeter)	400 x 337 x 168
Lautsprecher	1	Versandgewicht - (Kilogramm)		3.9	
<b>AUDIO</b>	Lautsprecher (Watt)	10	Anzeigesprachen auf dem Bildschirm	27	
	Tonkanal	Mono	Standardzubehör	VGA-Kabel, Netzkabel, Fernbedienung (keine Batterien)	