



DU6198Z bietet einzigartige Laserleistung und Langlebigkeit für Large Venue und Museen

MERKMALE

- DLP®-Technologie für überragende Bildqualität
- Enorm helle 8.500 ANSI-Lumen mit einer Laser-Lebensdauer von 30.000 Stunden (im Eco-Modus)
- Automatisierte Objektivsteuerung mit Lens Positioning Memory (LPM)
- Exzellente Farbdarstellung - Rec 709, HDR, Einstellungen für dynamisches Schwarz
- Konstante Helligkeit für eine längere Lebensdauer der Lichtquelle und einfaches Blending
- Ein hoher Staubschutz-Standard verlängert die Lebensdauer des Projektors
- Flexible Installationsmöglichkeiten dank 360°-Freiwinkel- und geometrischer Ausrichtung
- HDMI 2.0-Unterstützung UHD-4K-Signal
- HDBaseT™-Schnittstelle für die Übertragung hochwertiger Audio- und Videodaten (4K) über eine Reichweite von 100 m.
- Steuerungssoftware für Einrichtung und Einstellungen des Projektors über das Netzwerk
- Flexibilität bei der Installation mit 9 optionalen Objektiven mit einem Projektionsverhältnis von 0,38:1 bis 5,31-8,3:1



Qualität und Leistung

Der Laserprojektor DU6198Z WUXGA bietet eine überzeugende Kombination an Funktionen und Verbindungsmöglichkeiten. Mit 8.500 Lumen sorgt er für optimale Helligkeit, hervorragende Bildqualität und lässt sich sehr flexibel an den unterschiedlichsten Orten installieren. Herzstück des Projektors ist eine langlebige Laser-Lichtquelle, mit der Helligkeit und Farbdarstellung konstant bleiben und bis zu 20.000 Betriebsstunden ohne Wartung möglich sind. Moderne Farbtechnologie, mehrere Modi, Hardware-Features und HDR-Unterstützung garantieren brillante und exakte Farben.



DU6198Z

Spezifikationen

Bildgalerie	Projektionstechnologie	1-Chip-DLP®-Technologie von Texas Instruments
	Helligkeit	8500 ANSI Lumens
	Native Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
	Max. unterstützte Auflösung	UHD (3840x2160)@60Hz
	Kontrastverhältnis	Dynamisches Kontrastverhältnis 3.000.000:1
	Natives Bildseitenverhältnis	16:10
	Trapezkorrektur	Vertikal: +/-30°, horizontal +/-30°
Optisch	Projektionsverhältnis	9 optionale Objektive mit einem Projektionsverhältnis von 0,38:1 bis 8,26:1
	Zoomverhältnis	1,25 x Power-Zoom/Power-Fokus
	Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe)	Vertikal: -15 % bis +55 %, horizontal: -5 % bis +5 %
Merkmale	Merkmale	3D Ready (DLP Link PC+Video), Direkt 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstützte Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge), Sofort An/Aus
Video-Kompatibilität	Video	SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i)
Ein-/Ausgänge	Anschlüsse	VGA Eingang (15 Pin D-Sub), HDMI v2.0 (2x), DVI-D, Komponente (5 BNC) (RGBHV), Audio-Eingang (Cinch), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), Audio Ausgang (Cinch), Audio Ausgang (Mini Klinke), RJ-45 (HDBaseT/LAN), 12 Volt Steuersignal , RS-232 (In 1x / Out 1x), 3D-Sync (3D-Sync In 1x /Out 1x), USB A (1 x Stromversorgung: 5 V/2,0 A), USB B mini (für den Service), Mikrofoneingang (Mini-Klinke), Kabelfernbedienung
General	Lampenlebensdauer und Typ	Laser-Lichtquelle mit bis zu 20.000 Betriebsstunden
	Lautsprecher	-
	Abmessungen (B x T x H)	580 x 500 x 210 mm
	Gewicht	26 kg
	Betriebsgeräusch	38 dB/35 dB (Normal/Eco. Mode)
	Leistungsaufnahme	930 W (Normal Mode), 740 W (Eco. Mode), < 0,5 W (Standby Mode), < 2 W (LAN Standby Mode)
	Control Software	Steuerungstool für die Projektorinstallation
	Garantie	Garantie für Laser-Phosphor-Installations-Projektoren 5 Jahre auf den Projektor/5 Jahre oder 20.000 Stunden auf den Laser-Phosphor-Lichtquelle (je nachdem was zuerst eintritt)
	Standard-Zubehör	VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Objektivabdeckung, Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Fernbedienungskabel
	Optionales Zubehör	IR Fernbedienung Art.-Nr. (5042221900)
	UPC Code	DU6198Z-BK: 813097024428

OPTIONALE OBJEKTIVE

Objektiv Name	Ultra Short Throw	Short Throw (Z)	Normal Throw 1	Normal Throw 2	Standard Lens	Long Throw 1	Long Throw 2	Long Throw 3	Long Zoom 4
Seitenverhältnis	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Projektionsverhältnis	0.38:1	0.77 - 1.1	1.1 - 1.3	1.26 - 1.60: 1	1.54-1.93: 1	1.9-2.9	2.21-3.67:1	3.58-5.38:1	5.31-8.26:1
Projektionsentfernung	1-4.98	1-4.98	1-9	1.346-8.078	2-10	2.00-20.00	1.87-40.33	3.01-59.02	4.42-91.54
Bildgröße	100-350	42.3-300	35.8-379.8	39.1-300	48.2-300	32.10-481.00	40-500	40-500	40-500
Zoomfaktor	fixed	1.42x	1.18x	1.28x	1.25x	1.50x	1.65x	1.5x	1.55x
Blendenzahl	2.0	2.1 - 2.6	2.05 - 2.27	2.0 - 2.44	2.02 - 2.40	28.5-42.75	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48
Brennweite	5.64 mm	11.45 - 16.32mm	16.64 - 19.54 mm	18.65 - 23.85 mm	22.84 - 28.61 mm	2.5-3.1	32.9 - 54.2 mm	52.8 - 79.1 mm	78.5 - 121.9 mm
Produktnummer	3797866500-SVK (D88-UST01B)	SS-5811129741-VV (D86-0711)	SS-5811129742-VV (D86-1113)	SS-5811131167-VV (D86-1216)	SS-5811129740-VV (D86-1519)	SS-5811131168-VV (D86-1929)	3797745000-SVK (D88-SMLZ01)	3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3797744900-SVK (D88-LOZ201)