



## 3m USB 3.2 Typ A Kabel, 5GBit/s, Anthra Line

No.: 36753

USB Typ A Stecker an A Stecker

### Beschreibung

- USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A auf A für professionelle und performanceorientierte AV- und IT-Installationen
- SuperSpeed USB - unterstützt Datenübertragungsraten bis 5GBit/s [USB 3.0, USB 3.1 Gen 1]
- Robustes PVC-Steckverbinder-Gehäuse, vergoldete Steckerhülsen und Kontakte
- Dreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständige verzinnnte Kupferleiter
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen.

Anthra Line USB 3.2-Kabel sind hochoptimierte Premium-Verbindungen, die durch einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit verzinnnten Kupferleitern höchste Performance und Korrosionsbeständigkeit bieten. Hochwertige vergoldete Kontakte und Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 5GBit/s unterstützt.

Die Anthra Line USB 3.2 Typ A auf A Kabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m.

Wir haben die Bezeichnung unserer USB-3-Kabel an die aktualisierte USB-Spezifikation angepasst. USB 3.0 alias USB 3.1 Gen 1 mit Unterstützung für Datenraten bis 5GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 1. USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2 mit Unterstützung für Datenraten bis 10GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 2. Der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für Datenraten bis 20GBit/s heißt USB 3.2 Gen 2x2.

PCs, Kabel und Peripheriegeräte für USB 3.0, USB 3.1 und 3.2 sind alle zueinander kompatibel in Verbindung entweder mit einem USB-Host vom Typ A oder C.

### Technische Details

#### Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 3.2 Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB 3.2 Stecker Typ A
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung der Pins: Gold

- Abmessungen (ca.) BxTxH: 15.5x35x7.8mm [0.61x1.38x0.31in]

#### **Kabelkonstruktion**

- Länge: 3m [9.84ft]
- Standard: USB 3.2 Gen 1
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm [0.22in]
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße Power: 24AWG
- Leitermaße Daten: 28AWG
- Schirmung: Aluminiumgeflecht 85%

#### **Spezifikationen**

- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.5MHz-7.5GHz<25DB
- Minimaler Biegeradius: 48mm [1.89in]
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C [32°F - 140°F]
- Lagertemperatur: 0°C - 60°C [32°F - 140°F]

#### **Sonstiges**

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

#### **Verkaufsinformationen**

- No. 36753
- EAN: 4002888367530

#### **Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar**

- 36750 - 0.5m [1.64ft]
- 36751 - 1m [3.28ft]
- 36752 - 2m [6.56ft]
- 36753 - 3m [9.84ft]
- 36754 - 5m [16.44ft]