

ViewSonic VG2440 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.6" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) - MVA - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VG2440
EAN/UPC	0766907010329



Beschreibung

Der ViewSonic VG2440 ist ein ergonomischer 24-Zoll-Full-HD-Business-Monitor, der die Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz zu Hause und im Büro steigert. Der VG2440 lässt sich neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen, um sich an jede Einrichtung und jeden Arbeitsablauf anzupassen. Die integrierte Produktivitätssoftware vDisplay Manager ermöglicht effizientes Multitasking und eine optimierte Bildschirmsteuerung. Zwei nach vorne gerichtete Lautsprecher sorgen für ein perfektes audiovisuelles Erlebnis und ermöglichen Teams eine qualitativ hochwertige Fernkommunikation und Zusammenarbeit. Das formschöne Display verfügt über einen 3-seitigen schmalen Rahmen für eine unterbrechungsfreie Anzeige in Multi-Monitor-Konfigurationen sowie HDMI, DisplayPort, VGA- und USB-3.2-Anschlüsse. Der VG2440 ist mit einem einfach zu installierenden, schnell abnehmbaren Standfuß ausgestattet, der die Einrichtungszeit auf nur wenige Minuten reduziert, und bietet eine leistungsstarke, zweckmäßige Bildschirmlösung für die Produktivität am Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG2440 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	54.9 cm x 5 cm x 32.9 cm
Gewicht	3.4 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, cTUVus, Mexico Energy label, Mexico CoC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	59.9 cm (23.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.9 cm x 5 cm x 32.9 cm - ohne Fuß
Gewicht	3.4 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	USB 3.0 (Typ A) 3 x USB 3.0 (Typ B) Audio Line-In Audio Line-Out VGA HDMI DisplayPort
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+40
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB Upstream-Kabel 1 x Audiokabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, cTUVus, Mexico Energy label, Mexico CoC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	14.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 54.9 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 32.9 cm - Gewicht: 3.4 kg Mit Fuß - Gewicht: 5.8 kg
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	60.9 cm
Transporttiefe	21 cm
Transporthöhe	40.5 cm
Transportgewicht	8.5 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.