

# Mini Converter SDI to Audio 4K



329 €\*

Am Mini Converter SDI to Audio 4K ist alles dran, was Sie benötigen, um aus beliebigen SDI-Signalen vier analoge Audiokanäle bzw. acht digitale AES/EBU-Kanäle herauszulösen. Nun können Sie einfach auf das eingebettete Audio beliebiger SDI-Videoquellen zugreifen und es an Audiogeräte wie Tonmischer, analoge MAZEn, Audiomonitore und mehr weiterleiten.

## Anschlüsse

### SDI-Videoeingänge

1 SD-, HD- oder 6G-SDI-Eingang.  
1 ALT-SDI-Eingang, auf den bei Versagen des Haupteingangs automatisch umgeschaltet wird

### SDI-Videoausgänge

1 SDI-Videoausgang mit Durchschleifung

### Redundante SDI-Eingänge

Automatische Umschaltung bei Ausfall des SDI-Haupteingangs

### Analoge Audioausgänge

4 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

### Digitalaudio-Eingänge

8 Kanäle professionelles symmetrisches Digitalaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

### Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD, HD und 6G-SDI

### Aktualisierungen und Konfiguration

USB

### Reclocking

Ja



---

## Normen

### SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

### HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60; 1080PsF/  
23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25;  
1080PsF/29,97; 1080PsF/30; 1080i/50;  
1080i/59,94; 1080i/60;

### 2K-Videonormen

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p;  
2K DCI 25p; 2K DCI 23,98PsF;  
2K DCI 24PsF; 2K DCI 25PsF

### Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;  
2160p/29,97; 2160p/30

### 4K-Videonormen

4K DCI 23,98p; 4K DCI 24p;  
4K DCI 25p

### SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
SMPTE 269M, SMPTE 372M,  
SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 und  
ITU-R BT.601

### SDI-Videoraten

Automatische Erkennung von SDI-  
Videoeingaben in Standard Definition  
und High Definition

### SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2, 4:4:4

### SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von  
48 kHz und 24 Bit

### SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2, 4:4:4

### SDI-Farbraum

YUV, RGB

### Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Umschaltung zwischen  
SD, HD, 3G- und 6G-SDI

---

## Software

### Softwaresteuerung

Mac-OS- und Windows-Software-  
Upgrade via USB

### Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-  
Anwendung

---

## Betriebssysteme



Mac Catalina 10.15,  
Mac Big Sur 11.1 oder höher



Windows 10, 64 Bit

---

## Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

---

## Strombedarf

### Stromversorgung

+12 Universal-Netzteil mit  
Steckeradaptern passend für alle  
Länder inbegriffen Kabelbinderpunkt

### Stromverbrauch

5,52 Watt

### Betriebsspannungsbereich

12–31V DC

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebung

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

-20–45 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI to Audio 4K  
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

---

## Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Zugelassene Blackmagic Design Reseller