



75B4E31T

75" 4K UHD DIGITAL SIGNAGE DISPLAY

Hisense Digital Signage Displays sind ideal für Einzelhandels- und Geschäftsumgebungen. Die Produkte sind das perfekte Rückgrat einer digitalen Sendeleitung in Supermärkten, Restaurants, Stadien, Einkaufszentren und Bürogebäuden. Eine Kombination aus nahtlosem Design und verbesserter 500-Nits-Helligkeit sorgt dafür, dass Ihre digitalen Inhalte lebhaft zur Geltung kommen und sich von der Masse abheben

Highlights



Smart CMS

Mit der CMS-Plattform von Hisense können Sie Wiedergabelisten bearbeiten und arrangieren, Inhaltsverwaltung einfach und benutzerfreundlich zu machen. Es unterstützt alle Rich-Media-Inhalte in synchroner Wiedergabe über eine Vielzahl von kommerzieller Displays.



Landscape & portrait

Sowohl Quer- als auch Hochformat Installation ermöglicht es Inhalte mit einer endlosen kreativen und funktionale art und weise darzustellen.



178 Betrachtungswinkel

Der extraweite Betrachtungswinkel von 178° ist perfekt für Kunden, Mitarbeiter oder Besucher, die die B4E31T-Displays aus verschiedenen Seiten und Betrachtungswinkeln sehen.



Individuelle Anpassungen

Die B4E31T-Displays von Hisense unterstützen eine Vielzahl von Bildschirmhalten Anpassungen wie benutzerdefiniertes Startlogo, Startanimation, Templates und vieles mehr. Schaffung ein einheitlichen Look & Feel für alle Personen, die mit den Displays arbeiten oder diese ansehen.



rund um die Uhr Betrieb

Entworfen mit Dual-Core-System-on-Chip (SoC)-Technologie. Die Hisense B4E31T-Serie kann für die Offline-Übertragung verwendet werden und Cloud-basierte Inhalte 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche anzuzeigen.



4K Ultra HD

Die 4K Ultra HD-Bildqualität* sorgt für perfekte Farben und satte Farben Details in allen möglichen Sendenumgebungen, von Geschäften, Restaurants und Bürogebäuden.



500 nits

Mit 500 Nits maximaler Helligkeit können die Displays erstaunlich lebendige Bilder liefern egal ob bei Tag oder Nacht.



Auromatische Zeitzone

Bei Verbindung mit dem Internet wird jede Anzeige automatisch mit der lokalen Zeitzone synchronisiert. Stellen Sie so sicher das geplante Medien Sendung immer synchron starten.



Specifications

Digital Display Panel

Hintergrundbeleuchtung	DLED
Größe	75"
Auflösung	3840 x 2160
Aktualisierungsrate	60HZ
Farbtiefe	1.07G(8 Bits+FRC)
Helligkeit	500 nits (typ)
Kontrast	1200:1 (typ)
Reaktionszeit (typ)	8ms(typ)
Betrachtungswinkel	178°/178°
Color gamut	72%
Haze Level	1%
Unterstützte Ausrichtung	Landscape & Portrait
MTBF	30000Hrs(min)
Betriebsdauer	7 Tage * 16 Stunden

Elektrisch

Eingänge	AC 100V-240V@50/60HZ
Stromverbrauch	230W
Stromverbrauch Standby	<0.5W (standby mode)

Physikalische Daten

Rahmenfarbe	schwarz
Abmessungen (WxHxD)	1683.5mm x 961.7mm x 69.5mm
Rahmenbreite (T/L/R/B)	T/B/L/R:14.9mm
Gewicht netto	37.5kg
Packungsmaße (WxHxD)	1848 x 1158 x 203mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung	47.5kg
VESA	600mm x 400mm

System

OS	Android 8.0
DDR	2G
ROM	16G
Sprache	Chinesisch/Englisch

Lautsprecher

eingebauter Lautsprecher	10W x2
--------------------------	--------

Kontrollmöglichkeit

Fernbedienung	IR
RS232	1xRS232 (RJ45)

Zertifizierungen

Standart Zertifizierungen	CB,CE,ERP,RCM
EAN	6973172940532
Energy Table	75B4E30T



Konnektivität

WIFI	2.4G/5G IEEE 802.11 ac/a/b/g/n WCOSR2511T
LAN	10/100Mbps RJ45
SD /TF Card	1xTF
USB	1xUSB 2.0 1xUSB3.0
Eingänge	2xHDMI 2.0 Audio in
Ausgänge	Kopfhörer Anschluss*1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (im Betrieb)	0 - 40°
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)	20% - 80%

Zubehör

Lieferumfang	Stromkabel
	Fernbedienung
	RS232 Kabel
	Batterie
	Handbuch
	HDMI Kabel

Dimensions

75" 1683.5 x 961.7 x 69.5 mm
37.5 kg

