

CinemaX D2

4K UHD ultra short throw laser home projector



- **True 4K UHD visual experience - 8.3 million on-screen pixels, HDR and HLG compatible**
- **Ultra-short throw - 100-inch images with the projector placed less than a foot away from the projection surface**
- **Enhanced gaming mode - Low lag gaming - 16ms in 4K at 60Hz and 4ms in 1080P at 240Hz**
- **Built-in audio - Supports eARC**



Part of the CinemaX range, this stylish ultra short throw projector delivers an unforgettable 4K UHD visual experience at home. Featuring high brightness, premium DuraCore laser technology and a wide colour gamut, the D2 provides stunning colour accuracy and vibrancy - perfect for recreating the big-screen at home.

Equipped with enhanced gaming mode, gaming enthusiasts can experience blur-free visuals and low lag gaming with a 16ms response time in 4K at 60Hz and 4ms in 1080P at 240Hz for a competitive gaming advantage.

For crisp audio, the built-in speakers feature three HDMI 2.0 inputs with eARC (Enhanced Audio Return Channel).

Specifications

EAN: 5055387665811, Colour: Black

EAN: 5055387666023, Colour: White

UPC: 796435 81 428 1, Colour: Black

UPC: 796435 81 429 8, Colour: White

Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.000Lumen
Kontrastverhältnis	1.800.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	10°
Keystone Korrektur - vertikal	10°
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.47m - 0.66m
Brennweite (mm)	525mm/20.669"
Native Offset	124%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 3 x HDMI 2.0 Ausgänge 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm
------------	---

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Frame sequential: 1080p, WXGA, XGA, SVGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell)
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC power cord 2x AAA batteries Basic user manual
Eingangsverzögerung	4.00ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	190W
Stromverbrauch (max)	230W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	576 x 383 x 130
Gross weight	11.5 kg
Net weight	8.4 kg

