

Poly Trio C60 NR for Microsoft Teams/Skype for Business

VoIP-Konferenztelefon - fünfwegig Anruffunktion - SIP - SRTP - SDP - 3 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	2200-86640-019
EAN/UPC	0610807896739



Beschreibung

Intelligente Audiokonferenzlösung für Räume aller Größen. Brillante Klangqualität ohne Unterbrechungen. Und dank der nativen Unterstützung Ihrer bevorzugten Plattformen für die Zusammenarbeit gehört Inkompatibilität mit Trio C60 der Vergangenheit an.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Trio C60 NR for Microsoft Teams/Skype for Business - VoIP-Konferenztelefon - fünfwegig Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
VoIP-Dienste	Skype for Business
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.711μ
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen, 9:16 Seitenverhältnis
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Transportgewicht	2.4 kg

Telefonmerkmale

VoIP-Dienste	Skype for Business
--------------	--------------------

Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	3 mehrfarbige kapazitive Touchelemente für Stummschaltung
Zusätzliche Funktionen	Nicht stören, Anrufübernahme
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich	6.1 m
Funktionen	3 digitale MEMS-Mikrofone, Poly Zero Touch Provisioning, Polycom's Device Management Service for Enterprise (PDMS-E), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.711μ
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	WEP, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Microsoft Teams
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE, MIMO-Technologie
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung	1280 x 720 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Merkmale	Kapazitiver Touchscreen, 9:16 Seitenverhältnis
	Verschiedenes

Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig Micro-USB / 5 pin Micro-USB Type B
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel - 7.6 m
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	33.4 cm
Tiefe	7.7 cm
Höhe	38.3 cm
Gewicht	1.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	11.5 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	2.4 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.