

I-Serie 4 für Android™

All-in-One-Touchscreen



Google™ Mobile Services



Android 10



Unternehmensweiter
Support

Produktübersicht

Die I-Serie ist eine unserer populärsten Produktreihen und wird weltweit für unterschiedlichste Zwecke eingesetzt, von Selbstbedienung, Point-of-Sale und Preisvergleich bis hin zu industriellen Steuerungen und Besuchermanagement. Die I-Serie von Elo ist in den Größen 10, 15 und 22 Zoll erhältlich und bietet eine leistungsstarke, kommerzielle interaktive Plattform mit einem Full-HD-10-Touch-Display, einem flexiblen Android-10-Betriebssystem und einer verbesserten CPU-Leistung mit Qualcomm- oder Rockchip-Prozessoroptionen Ihrer Wahl.

Verändern Sie die Art und Weise, wie Kunden und Mitarbeiter interagieren, indem Sie eine neue Generation interaktiver Technologien einsetzen, die nahtlose Integration, mühelose Bereitstellung und vereinfachte Geräteverwaltung über EloView oder Ihre bevorzugten Verwaltungstools bieten.

Erhältlich im 10-, 15- oder 22-Zoll-Breitformat mit schlankem (Kante-auf-Kante-Glasanordnung) PCAP-Touchscreen für Hochleistungsanwendungen

Unternehmensweiter Support - Sicherheitsupdates, nahtlose Bereitstellung, Elo Home, OEMConfig und mehr

Bereitstellung von Inhalten, Verwaltung von Einstellungen und Wartung des Betriebssystems mit EloView

Modulares Design mit flexibler Montage

I-Serie 4 für Android AiO-Touchscreen

Technische Daten	10-Zoll-Modell	15-Zoll-Modell	22-Zoll-Modell
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiß (MTO)		
Bild diagonale	256,54 mm (10,1 Zoll)	396,24 mm (15,6 Zoll)	546,10 mm (21,5 Zoll)
Betriebssystem	Android 10 mit Google Play-Diensten und EloView zur Bereitstellung und Verwaltung von Inhalten		
Prozessor	Standard: Qualcomm Snapdragon SDA660; Value: Rockchip RK3399		
RAM-Kapazität	4 GB		
Speicher	Standard: 64 GB; Value: 32 GB		
E/A-Anschlüsse	1x USB 3.0-Unterstützung (900 mA), Typ C USB-Ausgang, Micro SD-Steckplatz, GPIO, Ethernet 1x LAN (Gigabit), DC-Eingang 4x micro-USB 2.0 Elo Edge Connect Anschlüsse (Unterstützung für 1,2 A an einem Anschluss und 500 mA für die restlichen drei Anschlüsse)		
Drahtlosverbindung	802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0		
Webcam	Standard: 8 MP, max. Auflösung: 1920 x 1080 bei 30 fps, Autofokus, Fokussierbereich: >10 cm; Value: 5 MP, max. Auflösung: 1920 x 1080 bei 30 fps, Autofokus		
Lautsprecher	Standard: 2x 0,8 W; Value: 2x 2 W		
Audio	Standard: 2x digitale Mikrofone, integriert; Value: 1x analoges Mikrofon, integriert		
Effektiver Anzeigebereich	8,54 x 5,34 Zoll / 217 mm x 136 mm	13,55 x 7,62 Zoll / 344 mm x 194 mm	18,74 x 10,54 Zoll / 476 mm x 268 mm
Auflösung	Standard: 1920 x 1200 bei 60 Hz Value: 1280 x 800 bei 60 Hz	1920 x 1080 bei 60 Hz	
Touchtechnologie	TouchPro® PCAP (projiziertes Kapazitätssystem) - bis zu 10 simultane Berührungen		
Seitenverhältnis	16:10	16:9	16:9
Farben	8-Bit (16,7 M)		
Helligkeit	Standard: LCD-Display: 450 cd/m ² ; PCAP: 387 cd/m ² Value: LCD-Display: 300 cd/m ² ; PCAP: 250 cd/m ²	Standard: LCD-Display: 300 cd/m ² ; PCAP: 258 cd/m ² Value: LCD-Display: 250 cd/m ² ; PCAP: 215 cd/m ²	Standard: LCD-Display: 250 cd/m ² ; PCAP: 215 cd/m ² Value: LCD-Display: 250 cd/m ² ; PCAP: 215 cd/m ²
Reaktionszeit	25 ms		Standardmodell: 14 ms; Value-Modell: 5 ms
Blickwinkel	Horizontal: ± 85° oder insgesamt 170° / Vertikal: +/85° oder insgesamt 170°	Standard: Horizontal: ± 89° oder insgesamt 178° / Vertikal: +/89° oder insgesamt 178° Value: Horizontal: ± 80° oder insgesamt 160° / Vertikal: +/80° oder insgesamt 160°	Standard: Horizontal: ± 89° oder insgesamt 178° / Vertikal: +/89° oder insgesamt 178° Value: Horizontal: ± 85° oder insgesamt 170° / Vertikal: +/80° oder insgesamt 160°
Kontrastverhältnis	Standard: 900:1; Value: 800:1	700:1	1000:1
Stromversorgung	Betriebsspannung: 100-240 V AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz		
Stromverbrauch	Standard: Ein: 8,5 W; Aus: 0,4 W; Standby: 4,5 W Value: Ein: 7,2 W; Aus: 0,4 W; Standby: 3,4 W	Standard: Ein: 11,0 W; Aus: 0,4 W; Standby: 4,4 W Value: Ein: 10,0 W; Aus: 0,4 W; Standby: 3,4 W	Standard: Ein: 19,8 W; Aus: 0,4 W; Standby: 4,4 W Value: Ein: 15,7 W; Aus: 0,45 W; Standby: 3,4 W
Power-over-Ethernet (PoE)	Unterstützt über Elo PoE - Teilern.: E413396 - Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch der I-Serie 4,0.		
Abmessungen (B x T x H)	9,96 Zoll x 6,65 Zoll x 0,87 Zoll / 252,9 mm x 169,0 mm x 22,1 mm	Standard: 14,87 Zoll x 9,83 Zoll x 0,88 Zoll / 377,7 mm x 249,7 mm x 22,3 mm Value: 15,34 Zoll x 9,83 Zoll x 0,88 Zoll / 389,7 mm x 249,7 mm x 22,3 mm	Standard: 20,66 Zoll x 12,79 Zoll x 1,17 Zoll / 524,8 mm x 324,8 mm x 29,7 mm
Versandabmessungen	Standard: 12,6 Zoll x 6,0 Zoll x 9,3 Zoll / 320 mm x 150 mm x 235 mm Value: 12,4 Zoll x 5,5 Zoll x 9,0 Zoll / 315 mm x 140 mm x 228 mm	Standard: 17,8 Zoll x 6,5 Zoll x 13,0 Zoll / 452 mm x 165 mm x 330 mm Value: 18,3 Zoll x 6,3 Zoll x 13,0 Zoll / 465 mm x 160 mm x 330 mm	Standard: 23,2 Zoll x 6,6 Zoll x 15,8 Zoll / 590 mm x 168 mm x 400 mm Value: 23,6 Zoll x 6,6 Zoll x 16,0 Zoll / 600 mm x 168 mm x 406 mm
Gewicht	Standard: 0,9 kg; Value: 0,8 kg	Standard: 1,8 kg; Value: 1,6 kg	Standard: 3,8 kg; Value: 4,3 kg
Versandgewicht	Standard: 2,1 kg; Value: 2,2 kg	Standard: 3,5 kg; Value: 3,3 kg	Standard: 5,6 kg; Value: 7,3 kg
Temperatur	Betrieb: 0°C bis 40°C; Lagerung: -20°C bis 50°C		
Feuchtigkeit	Betrieb: 20% bis 80%; Lagerung: 5% bis 95%		
Montageoptionen	VESA 75 mm	VESA 75 mm und 100 mm	
Garantie	2 Jahre Standardgarantie		
Garantieverlängerung	3 Jahre - Elo-Teilern.: E819394; 4 Jahre - Elo-Teilern.: E819598; 5 Jahre - Elo-Teilern.: E819795 2 Jahre + Vorab-Austausch - Elo-Teilern.: E819985; 3 Jahre + Vorab-Austausch - Elo-Teilern.: E820186; 4 Jahre + Vorab-Austausch - Elo-Teilern.: E820388; 5 Jahre + Vorab-Austausch - Elo-Teilern.: E820582		
Zertifizierungen	UL/cUL (US); FCC (US); IC (Kanada); CE (Europa); CB (International); VCCI, MIC (Japan); RCM (Australien)		
Liste unterstützter Länder	Kanada, USA, Australien, Japan, Südkorea, Neuseeland, Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei		
Im Lieferumfang enthalten	I-Serie, NA-Netzkaabel, EU-Netzkaabel, 1x Power Brick (E153026), Kurzanleitung - Installation, Schrauben für Kabelanschlussdeckel (im Netzteil/Ethernet-Fach)		

Bestellinformationen

Modellreihe	Artikelnummer	Größe	Prozessor	Farbe	RAM-Kapazität	Speicher
Standard	E389883	10-Zoll	Qualcomm Snapdragon SDA660	Schwarz	4 GB	64 GB
	E411266	10-Zoll	Qualcomm Snapdragon SDA660	Weiß		
	E390075	15-Zoll	Qualcomm Snapdragon SDA660	Schwarz		
	E412033	15-Zoll	Qualcomm Snapdragon SDA660	Weiß		
	E390263	22-Zoll	Qualcomm Snapdragon SDA660	Schwarz		
	E412818	22-Zoll	Qualcomm Snapdragon SDA660	Weiß		
Value	E390647	10-Zoll	Rockchip RK3399	Schwarz	4 GB	32 GB
	E411643	10-Zoll	Rockchip RK3399	Weiß		
	E391032	15-Zoll	Rockchip RK3399	Schwarz		
	E412421	15-Zoll	Rockchip RK3399	Weiß		
	E391414	22-Zoll	Rockchip RK3399	Schwarz		
	E413211	22-Zoll	Rockchip RK3399	Weiß		

Mehr über Elo erfahren Sie unter [EloTouch.de](#).

Amerika

Tel. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europa (EMEA)

Tel. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asien/Pazifik

Tel. +86 (21) 3329 1385
EloAsia@elotouch.com

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo, das Elo-Logo, Elo Edge Connect, EloView und TouchPro sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Android ist eine Marke von Google LLC. Google Mobile Services ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© 2021 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 21092AES00152

