

VL-D200

14-in-1 USB4 Docking Station



Features

- ▶ USB4 Gen3-Eingang mit 96W PD-Ladung und 40Gbps Übertragungsrates
- ▶ Dualer Bildschirmausgang - HDMI 2.1 8K 30Hz auf primärem Bildschirm, HDMI 2.0 4K 60Hz auf sekundärem Bildschirm
- ▶ 3x USB 3.2 Gen1 5Gbps (Typ A) Anschlüsse, 4x USB 3.2 Gen2 10Gbps (2x Typ A & 2x Typ C) Anschlüsse
- ▶ Gigabit-Ethernet für sicheren kabelgebundenen LAN-Zugang und SD/Micro-SD-Kartenleser
- ▶ Unterstützung für das Aufladen/Betreiben von Peripheriegeräten. Kompatibel mit USB 2.0, USB 3.2, Thunderbolt 3

Technische Daten

VL-D200

Anschlussart	Anschlussart	Spezifikation	Ergänzend
Upstream Port	USB-C	DP 1.4, USB4 Gen2, Thunderbolt 3, PD 3.0	Unterstützt max. 96W PD
Video Output Ports	HDMI 1	Unterstützt max. 8K@30Hz	Unterstützt dualen HDMI-Ausgang
	HDMI 2	Unterstützt max. 4K@60Hz	Unterstützt dualen HDMI-Ausgang
Down Stream Ports	3x USB-A	USB-A Gen1 - 5Gbps	Gesamtstromgrenzwert 2A
	1x USB-A	USB-A Gen2 - 10Gbps	Gesamtstromgrenzwert 2A
	USB-C	USB-C Gen2 - 10Gbps	Unterstützt PD 20W-Laden - 9V begrenzt auf 2,5A, 5V begrenzt auf 3,6A
	USB-C	USB-C Gen2 - 10Gbps	Unterstützt BC 1.2, begrenzt auf 2.0A
Other	RJ45	1G/100M/10M Ethernet Unterstützung	
	AUX 3,5mm Kopfhörer		Unterstützt sowohl CTIA- als auch OMPT-Pinning
	Kartenleser	SD 3.0 Unterstützung	Unterstützt das gleichzeitige Lesen von Karten

General

Produktmaße	190 x 88 x 37,5mm
Produktgewicht	602g
Gehäusematerial	Plastik
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	0 bis zu 40°C
Lagerungstemperatur	-20 bis zu 45°C
Relative Feuchtigkeit	20% bis zu 85%
Stromversorgung	DC 20V 7,5A (US/EU Standard, CE/FCC/UL zertifiziert)
Stromverbrauch im Standby-Modus	< 2W
Energieverbrauch	System Max. 180W

Set beinhaltet

Art.-Nr.

EAN















VL-D200

4251364733561



Technische Daten

VL-D200

Maximale Ausgabe-Auflösung	#	HDMI 1/DP 1 (1 von 2)	HDMI 2/DP 2 (1 von 2)	MST Modus
  	1	7680 x 4320@60Hz		A +B
	2		3840 x 2160@60Hz	A+B
  	1	7680 x 4320@60Hz		A+B
	2		3840 x 2160@60Hz	A+B
   	1	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	A+B+C
   	1	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	A+B+B

Kontakt

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Germany

+49 5971 800 299-0
+49 5971 800 299-99
info@purelink.de



Wir erweitern regelmäßig unsere Produktpalette. Über diesbezügliche Aktualisierungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen können von dem gelieferten Produkt abweichen.