LS740W FULL-HD LASER BEAMER

Hauptmerkmale

- Laser-Technologie der 3. Generation
- 30.000 Stunden Lebensdauer der Laser-Lichtquelle
- Geringer Stromverbrauch
- 5.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Breites Farbspektrum für eine optimale Darstellung
- Benutzerfreundlichkeit: Instant On/Off, H/V-Keystone und RS232-Steuerung









15 Watt



5.000 ANSI Lumen
HELLIGKEIT

OPTISCHER ZOOM

AUFLÖSUNG

DYN. KONTRAST

LAUTSPRECHER

STEUERUNG


Produktbeschreibung

Der LS740W gehört zur Luminous Superior-Serie von ViewSonic, einer Reihe von lampenfreien Projektoren mit hoher Helligkeit, die für kommerzielle und Bildungseinrichtungen entwickelt wurden. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation liefert er 30.000 Stunden* lang 5.000 ANSI-Lumen und garantiert helle und lebendige Bilder ohne Lampenwechsel. Das lampenfreie Design bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Lösung, während das leichte und kompakte Design des Projektors die Transportkosten reduziert. Mit einer Projektionsfläche von bis zu 300 Zoll und einem hohen nativen Kontrast eignet er sich hervorragend für Sitzungssäle, Hörsäle und öffentliche Räume. Dieser Projektor verfügt über einen 1,3-fachen optischen Zoom, H/V-Keystone, 4-Ecken-Anpassung, 360°-Projektion und einen Hochformatmodus für eine einfache Einrichtung und vielseitige Anwendungen.

*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren. 30.000 Stunden im Eco Modus.

Anschlussbelegung





01. Front IR

02. Lens

03. Focus Ring

04. HDMI x2

05. RS232

06. USB-A (5V/1.5A, Service)

07. Audio Out

08. DC In

09. Zoom Ring

10. Top IR

11. Keypad

12. Power Button



LS740W FULL-HD LASER BEAMER

Technische Daten

PRODUKTZPEZIFIKATIONEN	LS740W (VS19578)
Projektionssystem	0.65" 1080p
Native Auflösung	1280x800
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	5000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000:1
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)
Linse	F=2,43-2,78, f=16,90-21,61mm
Projektionsversatz	124%+/-5%
Projektionsverhältnis	1,18 – 1,54
Optischer Zoom	1,3x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	0,77-9,98m (100"@2,54m)
Keystone	H:+/-30° , V:+/-30°
Betriebsgeräusch (Normal)	32dB
Betriebsgeräusch (Eco)	26dB
Eingangsverzögerung	33,3ms
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	"VGA(640 x 480) bis WUXGA RB (1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking"
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Horizontale Frequenz	15K-102KHz
Vertikale Scanrate	24-120Hz
EINGÄNGE	
HDMI	2x v1.4/ HDCP 1.4
AUSGÄNGE	
Audioausgang (3,5 mm)	1x
Lautsprecher	1x 15 Watt
USB Typ A (nur Laden)	1x (5V/ 1.5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
USB Typ A (nur für Service)	1x (gemeinsam mit USB-A Ausgang)

Extern, 19.5V DC / 11,79A Normal: 210 Watt Standby: <0,5 Watt -ray, 3D Ready , 360° Tilt Angle Projector, 4 Corner Adjustment, vController via RS232, Preload Pattern, Auto Power on -n - Signal Power on by HDMI, Auto Power of Auto Power off, Instant on, Instant off, 3X Fast Input (≦16ms), High Altitude Projector Software Update via USB 1x 1x
Normal: 210 Watt Standby: <0,5 Watt -ray, 3D Ready , 360° Tilt Angle Projector, 4 Corner Adjustment, vController via RS232, Preload Pattern, Auto Power on -ray Signal Power on by HDMI, Auto Power or -Auto Power off, Instant on, Instant off, 3X Fast Input (≦16ms), High Altitude Projector Software Update via USB
Standby: <0,5 Watt -ray, 3D Ready , 360° Tilt Angle Projector, 4 Corner Adjustment, vController via RS232, Preload Pattern, Auto Power on Signal Power on by HDMI, Auto Power - Auto Power off, Instant on, Instant off, 3X Fast Input (≦16ms), High Altitude Projector Software Update via USB 1x 1x
n, 4 Corner Adjustment, vController via RS232, Preload Pattern, Auto Power on - n - Signal Power on by HDMI, Auto Power v - Auto Power off, Instant on, Instant off, 3X Fast Input (≦16ms), High Altitude Projector Software Update via USB 1x 1x
n, 4 Corner Adjustment, vController via RS232, Preload Pattern, Auto Power on - n - Signal Power on by HDMI, Auto Power v - Auto Power off, Instant on, Instant off, 3X Fast Input (≦16ms), High Altitude Projector Software Update via USB 1x 1x
1x 1x
1x 1x
1x
1x
1x
3,0Kg
4,7Kg
286x216x129mm
400x280x155mm
0~40°C
Braun
ch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, iederländisch, Polnisch, Tschechisch, T- , Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indo- Ingarisch, Norwegisch, insgesamt 23 Spr. glisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indon h, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Pol-
nisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, nsgesamt 20 Sprachen
China
3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
l

0766907022599

EAN Code

Datenstand: 30.06.2023