

PT-SP-HD18-48G

1x8 HDMI 2.1 Splitter - 48G



Merkmale

- ▶ 48Gbps FRL - 8K 60Hz 4:2:0 12bit / 8K 30Hz 4:4:4 12bit / 4K@120Hz 4:4:4 12bit und HDCP 2.3, mit vollständiger VRR, ALLM, QMS, QFT, SBTM Unterstützung
- ▶ 12bit Farbtiefe mit HDR10+, Dolby Vision, RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2. YUV 4:2:0 Unterstützung
- ▶ Digitales SPDIF und analoges 3,5mm Audio De-Embedding
- ▶ Vollständige EDID Management Optionen und HDCP 1.4 / 2.3 Handshake Verwaltung
- ▶ CEC On/Off Switch, 8K zu 4K und 8K/4K zu 1080p Skalierung

Technische Daten

PT-SP-HD18-48G

Ein- / Ausgänge

Eingänge	1x HDMI-A
Ausgänge	8x HDMI-A, 1x SPDIF (Toslink), 1x Analog Stereo (3,5mm Jack)

Steuerung

Kontrollanschlüsse	1x USB-C (Update)
Steuerung	1x 4-pin DIP Switch (EDID) 1x 2-pin DIP Switch (HDCP und CEC)

Technische Daten

Max. Auflösung	8K 60Hz 4:2:0 12bit / 8K 30Hz 4:4:4 12bit / 4K@120Hz 4:4:4 12bit
Bandbreite	48Gbps
HDMI Standard	HDMI 2.1 / HDCP 2.3

Allgemein

Produktmaße	270 x 130 x 30mm
Produktgewicht	860g
Gehäusematerial	Stahl
Farbe	Schwarz
DIP switch	EDID und HDCP/CEC Steuerung
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C
Lagerungstemperatur	-10 ~ 55°C
Relative Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Stromversorgung	DC 12V / 1A
Stromverbrauch	Max. 12W

Produktübersicht

Art. Nr.	EAN
PT-SP-HD18-48G	4251364741573



VORDERANSICHT



RÜCKANSICHT

Kontakt

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Germany

+49 5971 800 299-0
+49 5971 800 299-99
info@purelink.de



Wir erweitern regelmäßig unsere Produktpalette. Über diesbezügliche Aktualisierungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen können von dem gelieferten Produkt abweichen.