

Datenblatt

BenQ MW843UST

WXGA Ultra-Kurzstanz Projektor

- WXGA 1280 x 800
- 3.000 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- Smart Eco
- Inkl. Wandhalterung
- LAN Control



Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: WXGA 1280 x 800
Lichtstärke: 3000 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 13.000:1
Farben: 1,07 Mrd.
Bildformate: Physikalisch 16:10 / (5 weitere Formate wählbar)
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 240 W
Max. Lebensdauer: 3.500 Stunden im Normalmodus
7.000 Stunden im SmartEco Modus

Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften: F2.53, f=5.38mm
Bild diagonale/ Abstand: 1,62 m (64") – 3,05 m (120")
Throw ratio: 0,37
Zoom: Fix

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale: 15~102KHz, 23~120Hz
Eingänge: Composite Video 1 x RCA Cinch
HDMI 1 x HDMI
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Audio 2 x Stereo Mini Jack / 1 x Cinch (R/L)
LAN 1 x RJ45
USB 1 x Typ Mini B
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin (geteilt mit Component)
Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9pin
Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher: 2 x 10 Watt
Funktionen: Dual Screen, Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, LAN Control, zweifach digitaler Zoom, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, Auto Off, Passwortschutz, 6-Segment-Farbrad, Quick Cooling, 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)
Fernbedienung: IR-Fernbedienung
Zertifizierungen: CE, TÜV-Bauart

Sicherheit

Energie

Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Max. 330 Watt, Standby < 0,5 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 339 x 236,9 x 322,8 mm
Gewicht: 6,2 kg
Betriebsgeräusch: 36 dB (A) im Normalmodus
30 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Wandhalterung, Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör: Ersatzlampe, 3D-Brille
Garantie und Service: 36 Monate Garantie



* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

