

EH460ST

Full HD 1080p, hell und leistungsstark

- Heller Full HD 1080p Projektor
- Kurzdistanzobjektiv - 100" Zoll großes Bild aus knapp einem Meter Entfernung
- Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle, USB Reader
- Einfach Verbinden – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger



Präsentieren Sie mit dem eingebauten Office Viewer direkt vom USB Stick oder auch von Ihrem mobilen Gerät und sagen Adé zu Kabeln und Stress! Egal wie, der Full HD 1080p Projektor EH460ST liefert ein klares und helles Bild für Ihr Meeting oder den Unterricht aus nur knapp einem Meter Entfernung - also ganz ohne Blende- und Schatteneffekte. Die große Auswahl an Anschlüssen erlaubt auch das Anschließen von Computern und Tablets. Der eingebaute 10W-Lautsprecher liefert einen tollen Sound. RJ45 lässt Sie die Kontrolle über Ihr Netzwerk behalten - auch in mehreren Räumen.



Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4200Lumen
Kontrastverhältnis	20000
Bildseitenformat	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	25
Keystone Korrektur - vertikal	30
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Screen size	59.6m - 152.7m

Lampentyp

Light source	Lamp
Lamp watts	285
Lamp life (hours)	2500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

Optical

Throw ratio	0.5:1
Projection distance (m)	0.66m - 1.69m
Zoom type	Fixed
Focal length (mm)	7.28
Native Offset	115

Anschluss

Connections	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
-------------	---

General

Betriebsgeräusch	29dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D compatibility	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D compatibility	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Password protected interface
OSD / display languages	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesien, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Colour wheel	RGBYW
Colour wheel speed	3
Remote control	Data remote with laser and mouse function
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W

Networking

LAN - Steuerung	Yes
LAN - Display	True
LAN - Kabellose Verbindung	True

Stromverbrauch

Power supply	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	350W

Weight and dimensions

Gewicht (kg)	2.95kg
Netto Gewicht (kg)	4.13kg
Carton dimensions	317 x 233 x 433
Abmessungen (B x T x H (mm))	345 x 216 x 109

