

EH615

Professionelles und kompaktes Installations-Kraftpaket

- Ultra heller Full HD 1080p Projektor – 6.200 ANSI Lumen
- Flexible Installationen – 1,8-facher Zoom
- Vertikaler und horizontaler Lens Shift
- Geometrische 4 Ecken Projektion



Bilder ohne Kompromisse und "besser als Full HD" verspricht der EH615 Full HD Projektor. Er wurde entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen, professionellen Installationen, für die man normalerweise größere Projektoren mit Wechselobjektiv einsetzen würde. Dieser leistungsstarke Projektor wartet mit 6.200 Lumen und einem beeindruckenden 1,8-fachen Zoom, vertikalem/horizontalem Lens Shift sowie geometrischer 4 Eckenanpassung auf. Seine beiden HDMI Eingänge (einer davon MHL-fähig), DisplayPort und mehrere analoge Anschlüsse erleichtern das Verbinden.



Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	6200Lumen
Kontrastverhältnis	10000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9, 16:10
Keystone Korrektur - horizontal	-30 ~ +30
Keystone Korrektur - vertikal	-30 ~ +30
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.69m - 7.65m (27.2in - 301.1in)

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	465
Lampenlebensdauer (Stunden)	2000 (Hell), 0 (Dynamisch), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)

Optik

Projektionsverhältnis	1.2:1 - 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +25, -10%Horizontal +10, -10%
Native Offset	105

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Composite video, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	37dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	2098BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, Batterie, Basic User Manual

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Nein
LAN - Kabellose Verbindung	Ja

Stromverbrauch

Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	615W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	6.4kg
--------------------	-------