



PROJEKTOREN

PG700WU

Key Features

Helle Bilder in allen Umgebungen |
 WUXGA-Auflösung für feinste Details |
 Verblüffende Farbgenauigkeit |
 Immersives 3D-Erlebnis | Mehr
 Anschlüsse




Produktbeschreibung

Der ViewSonic PG700WU ist ein lichtstarker WUXGA-Beamer, mit einer Auflösung von 1920x1200 und einem Seitenverhältnis von 16:10. Dank einer Helligkeit von 3500 ANSI-Lumen kann der PG700WU selbst in hell beleuchteten Räumen wie z. B. Besprechungs- und Klassenzimmern Bilder voller Tiefe und Details projizieren. Die beiden HDMI-Eingängen sorgen für die nötige Flexibilität, um Laptops, PCs und andere HD-Geräte zum Präsentieren von Dateien und Multimedia-Inhalten anzuschließen. Über den USB-Typ A mit Stromversorgung kann ein HDMI-Dongle für drahtlose Präsentationen angeschlossen werden. Zudem verlängert der SuperEco-Modus des PG700WU die Lebensdauer der Beamerlampe auf bis zu 15.000 Stunden, sodass geringere Kosten für Ersatzlampen und Wartung anfallen.



1. Power key & Top IR
2. Keypad
3. LED indicator
4. Front IR
5. Zoom/Focus
6. Projection Lens



7. Dual HDMI
8. USB 5V/1.5A
9. Mini USB for service
10. Computer in
11. Monitor out
12. Audio in/out

13. RS232
14. Kensington lock

Besuchen Sie uns ■ www.viewsonic.com

TECHNISCHE DATEN

Projektionssystem:	0,48" WUXGA
Native Auflösung:	1920x1200
DC-Typ:	DC3
Helligkeit:	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus:	12000:1
Anzeigefarbe:	1,07 Milliarden Farben
Lichtquelle:	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal/SuperEco):	5.000/15.000
Wattleistung Lampe:	203 W
Objektiv:	F = 2,0~2.05, f = 15,843 mm~17,445 mm
Projektionsversatz:	100% +/-6%
Projektionsverhältnis:	1,5-1,65
Bildgröße:	30"-300"
Projektionsabstand:	0,97 m~10,67 m (100" bei 3,23 m)
Trapezkorrektur:	±40 ° (vertikal)
Optischer Zoom:	1,1x
Hörbares Geräusch (Normal/Eco):	31 dB/27 dB
Reaktionszeit:	16ms
Auflösungsunterstützung:	VGA (640x480) bis WUXGA_RB (1920x1200) *RB: Reduced Blanking (reduzierte Auflösung)
HDTV-Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videokompatibilität:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale Frequenz:	15 K~102 KHz
Vertikale Abtastrate:	23~120 Hz

EINGANG

Computer (gemeinsam mit Component):	1
Audio (3,5 mm):	1
HDMI/HDCP:	2 (HDMI 1.4/HDCP 1.4)

AUSGANG

Bildschirm:	1
Audio (3,5 mm):	1
Lautsprecher:	2 W
USB-Typ A (Netz):	1 (5 V/1,5 A)

STEUERUNG

RS232:	1
USB-Typ Mini B (Services):	1

WEITERE

Netzspannung:	100-240 V +/-10 %, 50/60 Hz AC
Stromverbrauch:	Normal: 260 W Standby: <0,5 W
Betriebstemperatur:	0~40 °C
Karton:	Braun
Nettogewicht:	3,6 kg
Abmessungen (BxTxH) mit einstellbarem Fuß:	332x261x135 mm
Sprache:	Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch

STANDARD AUSSTATTUNG

Netzkabel:	1
VGA-Kabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellanleitung:	1

OPTIONALES ZUBEHÖR

Lampe/Lichtquelle:	RLC-116
--------------------	---------