



Stylischer 32" (80 cm) Monitor mit 4K Auflösung

Der ProLite X3272UHS-B1 ist ein 4K-Monitor mit UHD Auflösung (3840 x 2160). Er beeindruckt durch seine gigantische sichtbare Fläche, die das Vierfache an Details und Informationen darstellen kann, als ein Full HD Display. Somit ist der Monitor für viele Anwendungsbereiche wie z.B. Desktop Publishing, CAD/CAM-Anwendungen, High-End Gaming sowie Webdesign und Bildbearbeitung geeignet. Die VA Panel Technologie bietet außergewöhnliche Farbwiedergabe, einen hohen Kontrast und weite Betrachtungswinkel. HDMI, DisplayPort, integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss sorgen für Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Medienplattformen.



4K

Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.



VA PANEL

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	31.5", 80cm
Panel	VA LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	3000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	50M:1
Reaktionszeit	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, echts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B (8 bit + A-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 135KHz
Vertikalfrequenz	24 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	695.04 x 390.96mm, 27.4 x 15.4"
Pixelabstand	0.181mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Signal input	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	PiP
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power/ Menu, Heraufscrollen, Nach unten scrollen/ ECO mode, Links/ Eingabequelle, Rechts/ Audio
Einstellbare Parameter	Bild Einstellungen (Kontrast, Helligkeit, i-Style Modus, Erw. Kontrast, OD), Bildanpassung (Seitenverhältnis), Farbtemp., Menü Einst. (H. Position, V. Position, Eindblendzeit, Sprache), PIP Einstellung (PIP Einstellung, Grösse, Position, Tauscher), Extra (Signal Eingang, DDC/CI, Reset, Information)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Displayverstellmöglichkeiten	tilt
Neigungswinkel	12° nach oben; 4° nach unten
VESA Mounting	100 x 100mm

05 ZUBEHÖR ENTHALTEN

Kabel	Netz, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	52W typisch, 0.5W stand by

07 NACHHALTIGKEIT

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU
Energieeffizienzklasse	B

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt dimension W x H x D	729.5 x 546 x 254mm
Gewicht (ohne Verpackung)	6.8kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All rights reserved