

Key Features

Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Helligkeit	3.500 ANSI Lumen
Kontrast	22.000 : 1
Optischer Zoom	1,2x
Konnektivität	HDMI / VGA
Garantie	3 Jahre Pick Up, Repair and Return (Projektor) 1 Jahr oder 1.000 Stunden (Lampe)




3.500 ANSI Lumen
HELLIGKEIT



1,2x
OPTISCHER ZOOM



22.000 : 1
KONTRAST



1920 x 1080 / Full HD
AUFLÖSUNG

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic PX702HD ist mit seinem innovativen und benutzerfreundlichen Design und seiner erstaunlichen Performance der ideale Projektor für Büro und Zuhause. Er verfügt über 3.500 ANSI Lumen, eine native Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten sowie über ein Kontrastverhältnis von 22.000 : 1 für eine detailreiche Bildwiedergabe. Zudem bietet die exklusive SuperColor™ -Technologie eine breite Farbskala für eine brillante Bildproduktion bei nahezu allen Lichtverhältnissen. Des Weiteren verfügt der PX702HD über eine umfangreiche Konnektivität wie HDMI, VGA und Composite Video. Zudem bietet er über die neueste 3D-Technologie via HDMI® für ein atemberaubendes 3D-Erlebnis. Die energiesparsame SuperEco®-Funktion den Stromverbrauch, trägt nachhaltig zum Schutz der Umwelt bei und verlängert die Lampenlebensdauer um mindestens 5.500 Stunden.

Optionales Zubehör



RLC-115
Ersatzlampe
für den PX702HD



PGD-350
3D-Brille
für 3D-Erlebnisse



HB10B
HDBT-Set mit Sender
und Empfänger



VC10
HDMI-Dongle
für kabellose Präsentationen

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATION

Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Helligkeit	3.500 ANSI Lumen
Kontrast (dynamisch)	22.000 : 1
Lampenlebensdauer (Normal / Eco)	4.500 Std. / 10.000 Std
Projektionsverhältnis (Weitwinkel ~ Tele)	1,52 ~ 1,82 m
Optischer Zoom	1,1x
Bildschirmgröße	30° - 300° / 0,76 - 7,62 m
Projektionsoffset	132% +/-5%
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben
Trapez	+/- 40° (Vertical)
Betriebsgeräusche (Normal/Eco)	34 dB / 30 dB

EINGÄNGE

HDMI	1
VGA	1
Composite Video	1
Mini-USB Typ B	1 (nur zum Laden)

STEUERUNG

RS232	1
-------	---

ABMESSUNG (B x H x T)

Projektor	320 x 123 x 210 mm
-----------	--------------------

GEWICHT

Projektor	2,1 kg
-----------	--------

LEISTUNG

Stromquelle	Wechselspannung 100–240 V, 50 / 60 Hz
Verbrauch (max.)	270 Watt
Verbrauch (Standby)	<0,5 Watt

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernbedienung (mit Batterien)	1
Kurzanleitung und CD	1

SPRACHEN

Bildschirm-Display	Insgesamt 22 Sprachen
--------------------	-----------------------

NORMEN

Normen	CB, CU, CE, GS Mark, FCC
--------	--------------------------



1. RS232-Eingang
2. VGA-Eingang

3. Netzkabel-Anschluss
4. Composite-Video

5. HDMI-Eingang
6. Kensington Lock

7. Mini-USB-Eingang Typ B