

ZW500T

Länger hell – 30.000 Stunden volle Helligkeit

- Heller WXGA Laserprojektor 5.000 Lumen
- 30.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit
- Staubresistent Von unabhängiger Stelle getestet und IP5X-zertifiziert
- Vielseitige Ausrichtungen möglich inklusive 360° Projektion



Der professionelle Laserprojektor ZW500T bietet 5.000 Lumen bei WXGA-Auflösung (1280 x 800). Die neuesten optischen Komponenten, ein kompaktes Chassis und die staubresistente, IP5X-zertifizierte optische Einheit sind nur einige der nennenswerten Features dieses Projektors. Der ZW500T wurde entwickelt für einen wartungsfreien Betrieb - 24 Stunden am Tag. Horizontaler und vertikaler Lens Shift sind Standard, genauso wie der beeindruckende, 1,8-fache optische Zoom. Der Projektor kann ohne Einfluss auf die Performance in jeder Ausrichtung installiert werden. Die HDBaseT Anschlussmöglichkeit sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Display/Bild

Display Technologie DIP

WXGA (1280x800) Auflösung 5.000Lumen Helligkeit 300.000 Kontrastverhältnis 16:10 Bildseitenformat 4:3, 16:9, 16:10 Kompatible Bildformate

Keystone Korrektur -

horizontal

Keystone Korrektur -

vertikal

Horizontale Scan Rate Vertikale Scan Rate

15.375 ~ 91.146Khz 24 ~ 85(120 for 3D)Hz

85% Uniformität

0.76m - 7.62m (30in - 300in) Leinwandgröße

30

Lampentyp

Lichtquelle

20.000Stunden LASER Lebensdauer

Optik

1.26:1 - 2.01:1 Projektionsverhältnis 1.3m - 8.14m Projektionsabstand (m) Zoom Zoom Typ Manuell 17.63 ~ 31.36 Brennweite (mm)

Lens Shift Vertikal +20. -10%Horizontal +10. -10%

Native Offset

Anschluss

Anschlüsse 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon, 1 x RS232, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Anschlüsse

USB-B Service, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V Trigger

Generelle Infos

3D Kompatibilität

3D

Betriebsgeräusch

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Computer Kompatibilität

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM 2D Kompatibilität

B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz),

1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 /

60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Full 3D

Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle Sicherheit

18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, OSD / Display Sprachen Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch,

Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch,

Chinesisch (traditionell), Türkisch

24/7 Betrieb

Ja 360° Darstellung

Betriebsbedingungen $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}, \text{ Max. Humidity } 90\%, \text{ Max. Altitude } 3000\text{m}$

Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung Fernbedienung

2 Lautsprecher Watt pro Lautsprecher

AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung Standard Zubehör

Netzwerk

Ja LAN - Steuerung

Stromverbrauch

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Stromversorgung

Stromverbrauch (standby) 0.5W 370W Stromverbrauch (max)

Gewicht und Maße

10.7kg Netto Gewicht (kg) Abmessungen (B x T x H) $405 \times 387 \times 159$

Date created: 18/07/2018 20:37:21



