

HZ40UST

Laser 1080p Ultra Short Throw Beamer

- Heller Full HD 1080p Laser Projektor - 4000 ANSI Lumen
- Bilder mit 100 Zoll aus nur 30cm Entfernung von Leinwand oder glatter Oberfläche
- Live Sport, TV Shows und Gaming in Full 1080p
- Einfach zu installieren - multiple Anschlussmöglichkeiten und super Sound



Bilder mit 100 Zoll aus 30cm Erleben Sie mit dem HZ40UST Beamer Bilder aus weniger als 30cm Entfernung von einer glatten Oberfläche* oder Leinwand. Die Laser Technologie bietet akkurate und lebensechte Bilder für Filme, Gaming und Live Sport. Dank seiner hohen Helligkeit und geringer Latenz ist er der ideale Beamer für actionreiche Spiele. Der eingebaute Lautsprecher bietet einen großartigen Sound und zwei HDMI Eingänge vereinfachen die Installation. Durch das Verbinden eines HDMI Dongles wie Google Chromecast™, Amazon Fire Stick oder Apple TV™ verwandeln Sie ihn in einen smarten Beamer mit dem Sie Spiele spielen, Videos streamen und Fotos teilen können - und das alles auf der großen Leinwand in Ihren eigenen vier Wänden. *30cm gemessen von der Rückseite des Beamers. Wie bei allen Ultrakurzstanzbeamern ist für ein perfektes Bild eine komplett unebene Fläche notwendig. Da die wenigsten Wände 100%ig glatt sind, kann es sein, dass Sie für ein absolut glattes und gerades Bild eine Leinwand installieren müssen. Sollte dies nicht möglich sein, empfehlen wir für unebene Wände die Nutzung eines Kurzstanzbeamers mit dem Sie aus knapp 1 Meter Entfernung ein 100 Zoll großes Bild werfen können.



Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4000Lumen
Kontrastverhältnis	2500000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - vertikal	15
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	2.21m - 2.59m (87in - 102in)

Lampentyp

Lichtquelle	Laser
Lampenlebensdauer (Stunden)	0 (Hell), 0 (Dynamisch), 0 (Eco), 0 (Eco+), 0 (Education)
LASER Lebensdauer	20000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.45m - 0.59m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	120%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Ausgänge 1 x VGA shared with VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB service, 1 x USB-A wireless
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic User Manual

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Nein
LAN - Kabellose Verbindung	Nein

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	330W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	5.6kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	382 x 310 x 124

