

W308STe

Kurzdistanzprojektion, leicht und kompakt



- **Heller WXGA Projektor – 3600 Lumen**
- **Kurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus knapp einem Meter Entfernung**
- **Einfach verbinden – HDMI, VGA, USB-Power**
- **Eingebauter 10 W Lautsprecher**

Der W308STe liefert ein beeindruckendes Bild von 100" aus nur knapp einem Meter Entfernung. Somit eignet er sich perfekt für den Gebrauch im Meetingraum oder Klassenzimmer. Desweiteren bietet er eine lange Lampenlaufzeit und energiesparende Features, die für geringe Betriebskosten sorgen. Dank seiner Vielzahl an Anschlüssen, einem eingebauten Lautsprecher und USB Power lässt er sich kinderleicht verbinden. Auch das Anschließen eines HDMI Dongles wie dem Optoma HDCast Pro oder Google Chromecast (beides separat erhältlich) sowie Laptop, PC oder Blu-Ray Player geht schnell und einfach. Der handliche und leichte X308STe eignet sich sowohl für die feste Installation als auch für die Präsentation unterwegs (Tragetasche separat erhältlich).

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Horizontale Scan Rate	15.38 - 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.91m - 7.7m (35.64in - 302.98in)(Diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden)	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	0.521:1
Projektionsabstand (m)	0.4m - 3.4m
Brennweite (mm)	7.51
Native Offset	112%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	26dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch,Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Farsi,Finnisch,Französisch,Deutsch,Griechisch,Ungarisch,Indonesisch,Italienisch,Ja (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch,Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Gebrauchsanleitung
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	3kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108

