

Vision SP-1800PBT(SP-1800PBT)

VISION PAAR WEI SSE AKTI VLAUTSPRECHERje 30 W (RMS),Bluetooth-Eingang,der umbenannt werden kann,mit PIN-Einrichtung,zwei Stereo-Eingänge (Hochpegel):1 x 3,5 mm-Miniklinke/1 x Stereo-Cinch. Inklusive Fernbedienung. Bass- und Höhenregler. Dreiweg mit Bassreflex,5,25-Zoll-Tieftöner,0,5-Zoll-Hochtöner,1-Zoll-Mitteltöner,horizontale Wandhalter in C-Form im Lieferumfang enthalten. Enthaltene Kabel:1 x Lautsprecherkabel 5 m. Abmessungen:240 ? 178 ? 193 mm (Höhe ? Breite ? Tiefe). ABS-Kunststoff. **30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk**



Die aktiven Premium-Regallautsprecher von Vision sind speziell für audiovisuelle Präsentationen und Anwendungen in Konferenzräumen,Klassenräumen,Bars und Restaurants konzipiert. Sie sind einfach zu installieren und haben einen tollen Klang!

Verkaufsgründe

Integrierter Analog-Verstärker mit 2 x 30 Watt (RMS)

Zwei Eingänge

RS-232-Steuerung

Bluetooth-Eingang

Produktmerkmale

Serielle Steuerung

RS-232-Steuerung bedeutet,dass der SP-1800P über ein Steuersystem wie Crestron oder AMX oder durch die Vision Techconnect Control angesteuert werden kann.

Automatischer Ruhemodus

SP-1800P bietet eine automatische Ruhemodus-Funktion zum Stromsparen. Diese Funktion kann über die Fernbedienung oder ein Steuersystem deaktiviert werden.

Fernbedienung

Die IR-Fernbedienung bietet umfassende Funktionen,unter anderem zur Einstellung von Tiefen und Höhen.

Bassreflex

Die Bassreflex-Öffnung ermöglicht eine größere Auslenkung des Tieftöners,so dass dieser tiefere Frequenzen wiedergeben kann. Durch die phasenverzögerte Bewegung der Luft von der Rückseite des Tieftöners zur Vorderseite wird der Bass noch zusätzlich verstärkt.

Horizontale Wandhalter in C-Form

Die einstellbaren Halterungen ermöglichen einen Neigungswinkel von je 30° nach oben oder unten. Alternativ können die Lautsprecher auch ohne Halter verwendet und auf ein Regal gestellt werden.

Stabiles Gitter

Das starke,robuste Metallgitter schützt die Treiber vor physischer Beeinträchtigung und sorgt für ein attraktives Aussehen.

Beeindruckender Klang

Die Lautsprecher verwenden drei Treiber,d. h. Tiefton-,Mitteltön- und Hochtontreiber. Wenn ein einzelner Treiber ein möglichst breites Frequenzspektrum wiedergeben soll,ist dies immer nur unter Kompromissen möglich. Teilt man hingegen das Klangspektrum in drei Bereiche auf,muss jeder Treiber nur ein begrenztes Frequenzspektrum produzieren,was zu weniger Verzerrungen und einem klareren Klang führt.

Arbeitsspeicher

Wenn der SP-1800P an das Stromnetz angeschlossen wird,schaltet er sich automatisch ein und verwendet die vorherigen Eingabe- und Lautstärkeinstellungen. Durch Einschalten des Stroms werden die Lautsprecher automatisch aktiviert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Vision SP-1800PBT - Lautsprecher - für PA-System - kabellos
Produkttyp	Lautsprecher - für PA-System
Medientyp	2 Lautsprecher
Lautsprechertyp	Dreiweg - aktiv
Nenn-Ausgangsleistung (gesamt)	60 Watt
Frequenzgang	80 - 16000 Hz
Verstärker Ausgangsleistung	2 x 30W

Verstärker	Integriert
Schnittstellen	Bluetooth
Einzelheiten des Lautsprechersystems	2 x Lautsprecher 30 Watt - 80 - 16000 Hz - 4 Ohm
Farbe	Weiß
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.8 cm x 24 cm x 19.3 cm
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Produkttyp	Lautsprecher - für PA-System
Besonderheiten	Bass-Reflex
Farbe	Weiß

Lautsprechersystem

Medientyp	2 Lautsprecher
Lautsprechertyp	Dreiweg - aktiv
Nenn-Ausgangsleistung (gesamt)	60 Watt
Frequenzgang	80 - 16000 Hz
Empfindlichkeit	85 dB
Verstärker	Integriert
Ausgangsleistung des Audioverstärkers	2 x 30W
Schnittstellen	Bluetooth
Empfohlene Aufstellung	Wandmontage möglich
Steuerung	Ein / Aus

Einzelheiten des Lautsprechersystems

Mit Lautsprechern	2 x Lautsprecher - dreiweg - 30 Watt - 80 - 16000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails	Lautsprecher: Woofer-Treiber - 133 mm (5.25") Lautsprecher: Tweeter-Driver - 13 mm (0.5") - piezoelektrisch Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - piezoelektrisch

Verbindungen

Anschlusstyp	Audio Line-In (RCA Phono x 2) Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
--------------	---

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Klammern für Wandmontage, CR2025 Batterie, Lautsprecherkabel, IR-Fernbedienung, 4 Netzkabel
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, SAA, RCM

Stromversorgung

Stromquelle	Gleichstrom-Adapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt

Maße und Gewicht

Breite	17.8 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	19.3 cm

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
-------------------	---

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung