

MULTI MONITOR 220



**VOLLAKTIVES BLUETOOTH®
STEREOLAUTSPRECHER-SET** mit Phonoeingang

Magnat®

 **Bluetooth®**

Qualcomm® aptX™ 

MULTI MONITOR 220

VOLLAKTIVES BLUETOOTH®-STEREOLAUTSPRECHER-SET MIT PHONOEINGANG



Hochwertiger Phono-Vorverstärker zum direkten Anschluss eines Plattenspielers mit MM-Tonabnehmersystem



Bluetooth®-Eingang mit High-End-Audiostandard Qualcomm® aptX™ für Musikübertragung in CD-Qualität



Extrem flexibel und vielseitig einsetzbar durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Smartphone via Bluetooth®, Plattenspieler, TV usw.

Dank eingebautem Hochleistungs-Verstärkermodul ist kein externer Verstärker notwendig

Leistungsstarkes Class-D-Verstärkermodul mit 2 x 40 Watt RMS-Leistung



Anschlüsse:

- Analoger Stereo-Eingang (PHONO/LINE)
- 3,5-mm-Stereo-Analoganschluss
- Optischer und koaxialer Digitaleingang
- Subwoofer-Ausgang

Magnet®

MULTI MONITOR 220

VOLLAKTIVES BLUETOOTH®-STEREOLAUTSPRECHER-SET MIT PHONOINGANG

CHASSIS

- 25 mm fmax-Hochtonkalotte mit abstrahloptimierter Schallführung und kräftigem Ferrit-Magnetsystem
- FE-Dynamics Tiefmitteltöner mit Keramik-Aluminium-Membran und verzerrungsoptimiertem Magnetsystem
- Stabiler Metallkorb mit großzügigen Belüftungsöffnungen

GEHÄUSE

- Stabiler und resonanzarmer Gehäuseaufbau mit E1-MDF-Holzplatten
- Elegantes Design mit seidenmatt lackierter Schallwand
- Abnehmbare Frontabdeckung mit Akustikstoff und unsichtbarer Magnetbefestigung
- Airflex-Port mit gerundeter Reflexöffnung zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen
- Resonanzdämpfende GummifüÙe

VERSTÄRKER & ANSCHLÜSSE

- Analog Stereo-Eingang (Cinch R/L) mit zuschaltbarem Phono-Vorverstärker zum direkten Anschluss eines Plattenspielers mit MM-Tonabnehmersystem
- Zusätzlicher 3,5-mm-Stereo-Analoganschluss zum Anschluss portabler Audioquellen
- Optischer und koaxialer Digitaleingang für den direkten Anschluss digitaler Audiogeräte (z. B. TV)
- Abtastraten aller digitalen Eingänge bis zu 24Bit/192kHz
- Subwoofer-Ausgang zum Anschluss eines externen Subwoofers
- LED-Statusanzeige auf der Lautsprecherfront
- Regler für Lautstärke und Eingangswahl auf der Rückseite des rechten Lautsprechers
- Komplette Steuerung über beiliegende Systemfernbedienung (inkl. Batterie)
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme (<0,5 Watt) mit Auto-Standby-Funktion

FREQUENZWEICHE

- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche bestückt mit hochwertigen Bauteilen
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten und gekapselten Schraubklemmen

	MULTI MONITOR 220
Prinzip	Aktiver Stereo-Regallautsprecher 2-Wege Bassreflex, vollaktiv
Bestückung	125 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/Max.)	Aktiv
Ausgangsleistung (RMS/Max)	2 x 40 / 2 x 80 W
Impedanz	Aktiv
Frequenzbereich	35 – 40.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.200 Hz
Netzspannung	100 – 240 V
Ausführung	Front: Schwarz seidenmatt Korpus: Strukturfolie schwarz
MaÙe (BxHxT)	178 x 298 x 235 mm
Gewicht	Aktivlautsprecher: 5,0 kg Passiver Lautsprecher: 4,4 kg
Art.Nr.	172 600
EAN	40 18843 72600 7



"The Bluetooth® " word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Magnat Audio-Produkte GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners."

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Magnat®