



Dell UltraSharp 25 Monitor mit PremierColor: UP2516D

Farbe auf professionellem Niveau

Verlassen Sie sich auf konsistente und präzise Farben direkt nach dem Auspacken mit Dell PremierColor Technologie. Individuelle Farbänderungen, eine unglaubliche Farbtiefe und ein breites Farbspektrum erfüllen Ihre präzisen, professionellen Standards.

Umfangreiche Farbabdeckung: Der neue Dell UltraSharp 25 Monitor mit PremierColor Technologie bietet 100 % Adobe RGB und 100 % sRGB sowie zwei neue Farbräume: 100 % REC 709 und 98 % DCI-P3, die ideal sind für Postproduktion und Animationsdesigner mit Projekten, die Farbgenauigkeit erfordern.

Genau und präzise Farben: Jeder Monitor ist werkseitig mit einem deltaE-Wert unter 2 kalibriert, so sind Farbunterschiede zwischen der gewünschten Farbe und der Farbe auf dem Bildschirm für das menschliche Auge nicht zu erkennen.

Möglichkeiten zur Anpassung durch den Benutzer: Das Dell Software Development Kit oder SDK ermöglicht Kunden mit einer proprietären Farblösung die individuelle Anpassung der Einstellung ihres Dell UltraSharp Monitors. Sie können auch Farbparameter wie RGB-CMY-Sättigung, RGB-CMY-Hue, RGB und RGB-Offset optimieren.

Umfangreiches Farbspektrum: Dank einer Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben genießen Sie eine Bildqualität mit einem hohen Maß an Details – und das selbst in dunklen Bereichen. Unser Monitor bietet damit ca. 64-Mal mehr Farben als Standardbildschirme.

Unvergleichliche Bildqualität

Genießen Sie außergewöhnlichen Betrachtungskomfort möglich durch extrem flache Blenden, hervorragende Bildschärfe und einen extrem weiten Betrachtungswinkel.

Nahtlose Einrichtung: Dank extrem flacher Blenden erleben Sie auch bei einer Konfiguration mit zwei oder mehr Monitoren einen nahtlosen Betrachtungskomfort.

Beeindruckende Auflösung: Erleben Sie erstaunliche Klarheit mit QHD-Auflösung (2.560 x 1.440) für eine außergewöhnliche Anzeige auf einem breiten 25-Zoll-Bildschirm mit In-Plane-Switching.

Extrem weite Betrachtungswinkel: Genießen Sie konsistente Farben aus jedem Blickwinkel – mit einem ultrabreiten Betrachtungswinkel von 178°/178°. Neigen, Schwenken oder Drehen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn – diesen höhenverstellbaren Monitor können Sie ganz einfach an Ihre Anforderungen anpassen.



Einfache Verwaltung. Praktische Anschlussmöglichkeiten.

Anzeigen von Anwendungen auf zwei PCs gleichzeitig auf Ihrem Bildschirm und Verwalten der Inhalte mit nur einer Tastatur und einer Maus mit der praktischen KVM-Funktion. Und Sie können sich auf umfassende Anschlussmöglichkeiten verlassen, mit HDMI 1.4/MHL 2.0, DisplayPort/mini-DisplayPort, DP Out, USB 3.0 x 4 (2 seitlich und 2 hinten), USB 3.0 Upstream x 2 (KVM).



Unerreichte Zuverlässigkeit

Genießen Sie ein sicheres Gefühl mit unserem Premium Panel-Service und minimieren Sie Ausfallzeiten mit dem Advanced Exchange Service.



Premium Panel-Service

Der Premium Panel-Service von Dell ermöglicht einen kostenlosen Monitoraustausch während des begrenzten Hardwareservice, auch wenn nur ein ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Zubehör

Profitieren Sie auch von unserem Zubehör. Wir haben es speziell für eine optimale Benutzererfahrung mit dem Dell Monitor konzipiert.



X-Rite i1Display Pro Kolorimeter

Passen Sie die Farben anhand der Benutzer-LUT (Lookup-Tabelle) an, auf die Sie über die Dell UltraSharp Color Calibration Solution Software (ab dem 6. November 2015 verfügbar) zugreifen können. So erhalten Sie präzise Farben, die perfekt auf diese Dell UltraSharp Monitore abgestimmt sind.



Dell Soundleiste – AC511

Genießen Sie Stereo-Surround-Sound mit der neuen Dell Soundleiste. Bringen Sie es unten am Monitor an und genießen Sie überragende Audioqualität.



Dell Premium-Schloss – LP500

Sichern Sie Ihren Monitor mit dem Dell Premium Schloss. Dank patentiertem T-Bar-Schließmechanismus und karbongehärtetem Stahlkabel kann dieses Schloss leicht am genormten Steckplatz für Sicherheitsschlösser befestigt werden.

Technische Daten und Anpassung

Gerätetyp

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.44 cm (25")

Energie Effizienzklasse

Klasse C

Energieverbrauch pro Jahr

71 kWh

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand

45 W

Leistungsmerkmale

USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz

Pixelpitch

0.216 mm

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit

6 ms

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Eingangsanschlüsse

2xHDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei, 3H Hard Coating

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß

56.77 cm x 20.03 cm x 39.8 cm

Gewicht

6.65 kg

Microsoft Zertifizierung

Compatible with Windows 7

Kennzeichnung

Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TCO Displays, BC1.2

Herstellergarantie

3 Jahre Garantie

Kombiniert mit

3 Jahre Advance Exchange-Service

[Weniger anzeigen](#)

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse C

Energieverbrauch pro Jahr

71 kWh

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand

45 W

Diagonalabmessung

63.44 cm (25")

Sichtbare Bildfläche

63.44 cm (25")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz

Pixelpitch

0.216 mm

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Reaktionszeit

6 ms

Vertikale Bildwiederholrate

50 - 75 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 88 kHz

Videobandbreite

241.5 MHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei, 3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Farbtemperatur

5000K, 10000K

Steuerelemente und Einstellungen

Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Gammakorrektur, Eingang wählen, Farbtemperatur, Schattierung, Aspect Control, Farbraum, Verstärkung, Offset

OSD-Sprachen

Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch

Besonderheiten

Bild in Bild, Bild für Bild, PremierColor-Technologie, 100% sRGB-Farbskala, 99% Adobe RGB-Farbskala, Ständerschloss, Multi-Stream-Transport (MST), einstellbare LED-Stromversorgungsanzeige, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, Premium Panel Garantie, arsenfreies Glas, Werks-Kalibrierungsbericht, 98% DCI-P3, 100% Rec 709 Farbpalette

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

56.77 cm x 20.03 cm x 39.8 cm - mit Fuß

Gewicht

6.65 kg

Kombiniert mit

3 Jahre Advance Exchange-Service

Konnektivität

Schnittstellen

- DisplayPort
- Mini DisplayPort
- 2 x MHL / HDMI
- 4 x USB 3.0 Downstream (Typ A)
- 2 x USB 3.0 Upstream (Typ B)
- DisplayPort-Ausgang
- Audio Line-Out

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar

Neigungswinkel

-5/+21

Schwenkwinkel

90

Rotationswinkel

90

Höheneinstellung

130 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Hoch-/Querformatmodus, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Dell Soundbar-Befestigungsschlitze

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung

Enthaltene Kabel

- 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1.8 m
- 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel - 1.8 m

Compatible with Windows 7

Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Kennzeichnung

Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TCO Displays, BC1.2

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

130 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.3 Watt

Energierverbrauch Sleep

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

- Mit Fuß - Breite: 56.77 cm - Tiefe: 20.03 cm - Höhe: 39.8 cm - Gewicht: 6.65 kg
- Ohne Fuß - Breite: 56.77 cm - Tiefe: 5.16 cm - Höhe: 33.79 cm - Gewicht: 4.1 kg

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)