

EH412

Hochauflösend, vielseitig und leistungsstark



- **Heller 1080p Projektor - 4.500 ANSI Lumen**
- **Einfache Verbindung - HDMI, VGA, USB Power**
- **Klarer, kraftvoller Sound - 10W Lautsprecher**
- **Leicht und portabel**

Mit dem Full HD 1080p EH412 Projektor können Sie helle, beeindruckende Bilder wiedergeben. Er eignet sich perfekt für Präsentationen in Klassenzimmern und Meetingräumen und kann zu jeder Tageszeit verwendet werden.

Darüber hinaus bietet er einfache Anschlussmöglichkeiten mit zahlreichen Eingängen wie HDMI, VGA und einen eingebauten 10W Lautsprecher. Der USB-Anschluss kann auch für die Verbindung und Stromversorgung von HDMI-Dongles wie dem Google Chromecast verwendet werden.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.500Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	70%
Leinwandgröße	0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden)	4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.12:1 ~ 1.47:1
Projektionsabstand (m)	1m - 7.5m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	16.9 ~ 21.6
Native Offset	116%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	26dB
Computer Kompatibilität	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	200W
Stromverbrauch (max)	285W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	2.91kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108

