

CinemaX P2

Ultra short throw smart laser 4K Ultra HD projector



- **Ultra short throw laser projector - 4K UHD resolution, HDR compatible**
- **Amazing colour - extensive DCI-P3 coverage, 3000 ANSI lumens**
- **Integrated soundbar with Dolby Digital 2.0**
- **Smart features - Apps, voice control, IFTTT**

Part of the CinemaX range, this stylish ultra short throw projector delivers an unforgettable 4K UHD digital cinema quality image in the comfort of your own home. Laser technology provides accurate, true to life colour reproduction with extensive DCI-P3 coverage - perfect for recreating the big-screen experience at home.

Packed with the latest technology and features, the CinemaX P2 boasts HDR compatibility, sophisticated PureMotion frame-interpolation processing which eliminates motion blurring or image judder, voice control, streaming apps and a built-in media player.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.000Lumen
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	2,16m ~ 3,05m (85" ~ 120") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0,25:1
Projektionsabstand (m)	0,47m - 0,66m
Brennweite (mm)	525
Lens Shift	Vertikal +0%
Native Offset	124%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Reader, 1 x RJ45 Ausgänge 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x USB-A Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell)
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC power cord Rechargeable remote control Basic user manual
Eingangsverzögerung	70,00ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	220W
Stromverbrauch (max)	345W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	11kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	576 x 383 x 130