

Galil 4-O

Zweiwege Aufbau-Lautsprecher, 10 cm

| Speakers



Galil 4-O ist ein kompakter Aufbau-Lautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem Transformator mit 70 V/100 V Anschluss, wodurch er für Array-Installationen geeignet ist. Erhältlich in weiß und schwarz

FEATURES

Typ - Zweiwege Aufbau-Gehäuse

Tieftöner - 10 cm Polypropylen-Kegel

Hochtöner - 1,3 cm Mylar-Kalotte

Impedanz - 8 Ω

Leistungsaufnahme - 20 W RMS, 60 W Dauerlast

Transformator-Anschlüsse - 70 V: 5 W/2,5 W/1,2 W/Aus (Lo-Z); 100 V: 10 W/5 W/2,5 W/Aus (Lo-Z)

- 2 Lautsprecher (1 Paar)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

BAUART:	Zweiwege Aufbaugehäuse
FREQUENZBEREICH:	90 Hz bis 20 kHz @-10 dB, 160 Hz bis 16 kHz @±3 dB
TIEFTÖNER:	10 cm Polypropylen-Kegel
HOCHTÖNER:	1,3 cm Mylar
IMPEDANZ:	8 Ohm (Transformator in Position Aus)
TRANSFORMATOR-ANSCHLÜSSE:	70 V – 5 W/2,5 W/1,2 W/Aus (Lo-Z), 100 V – 10 W/5 W/2,5 W/Aus (Lo-Z)
EMPFINDLICHKEIT:	89 dB SPL, 1 W @1 m
MAX. SPL:	Dauer 95 dB, Spitze 98 dB
LEISTUNG:	20 W RMS, 60 W Dauer
ÜBERGANGSFREQUENZ:	6 kHz
RICHTUNGSFAKTOR Q:	4,0 (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
RICHTUNGSINDEX DI:	6,0 dB (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
EINGANG:	Schraubklemmen
MATERIALIEN:	Rahmen, Grill und Klammern Stahl, Gehäuse ABS
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
GEWICHT PRO LAUTSPRECHER:	ca. 1,2 kg
GEWICHT MIT HALTEBÜGEL:	ca. 1,6 kg
VERSANDGEWICHT (PAAR):	ca. 3,5 kg
ABMESSUNGEN incl Halteklammern:	18,5 cm x 10,7 cm x 20,9 cm (BxTxH)
MONTAGETIEFE:	Frontblende bis Wand = 15 cm, Rückblende bis Wand = 4,5 cm (jeweils mit Montageklammern)
ZUBEHÖR:	2 Montageklammern (incl 4 Knöpfe und 4 Befestigungsschrauben)
OPTIONEN:	Lautsprecherkabel BCP-2S
FARBEN:	Weiß oder schwarz



CONFIGURATIONS

GALIL 4- O(PAIR)/BLACK	Zweiwege Aufbau-Lautsprecher 10 cm - Gehäuse schwarz
GALIL-4- O(PAIR)/WHITE	Zweiwege Aufbau-Lautsprecher 10 cm - Gehäuse weiß
