

Galil 5-O

Zweiwege Aufbau-Lautsprecher, 13 cm

| Speakers



Galil 5-O ist ein Aufbau-Lautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem Transformator mit 70 V/100 V Anschluss, wodurch er für Array-Installationen geeignet ist. Erhältlich in weiß

FEATURES

Typ - Zweiwege Aufbau-Gehäuse

Tieftöner - 13,3 cm Polypropylen-Kegel

Hochtöner - 1,3 cm Mylar-Kalotte

Impedanz - 8 Ω

Leistungsaufnahme - 30 W RMS, 80 W Dauer

Transformator-Anschlüsse - 70 V: 20 W/10 W/5 W/2,5 W/Aus (Lo-Z); 100 V: 20 W/10 W/5 W/Aus (Lo-Z)

Lieferumfang - 2 Lautsprecher



TECHNICAL SPECIFICATIONS

BAUART:	Zweiwege Aufbaugehäuse
FREQUENZBEREICH:	80 Hz bis 20 kHz @-10 dB, 100 Hz bis 20 kHz @±3 dB
TIEFTÖNER:	13,3 cm Polypropylen-Kegel
HOCHTÖNER:	1,3 cm Mylar
IMPEDANZ:	8 Ohm (Transformator in Position Aus)
TRANSFORMATOR-ANSCHLÜSSE:	70 V – 20 W/10 W/5 W/2,5 W/Aus (Lo-Z), 100 V – 20 W/10 W/5 W/Aus (Lo-Z)
EMPFINDLICHKEIT:	89 dB SPL, 1 W @1 m
MAX. SPL:	Dauer 103 dB, Spitze 106 dB
LEISTUNG:	30 W RMS, 80 W Dauer
ÜBERGANGSFREQUENZ:	7,2 kHz
RICHTUNGSFAKTOR Q:	4,0 (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
RICHTUNGSINDEX DI:	6,0 dB (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
EINGANG:	Schraubklemmen
MATERIALIEN:	Rahmen, Grill und Klammern Stahl, Gehäuse ABS
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
GEWICHT PRO LAUTSPRECHER:	ca. 2 kg
GEWICHT MIT HALTEBÜGEL:	ca. 2,4 kg
VERSANDGEWICHT (PAAR):	ca. 5,0 kg
ABMESSUNGEN incl Halteklammern:	18,5 cm x 16,7 cm x 27 cm (BxTxH)
MONTAGETIEFE:	Frontblende bis Wand = 21 cm, Rückblende bis Wand = 4,5 cm (jeweils mit Montageklammern)
ZUBEHÖR:	2 Montageklammern einschl. 4 Knöpfe und 4 Befestigungsschrauben
OPTIONEN:	Lautsprecherkabel BCP-2S
FARBE:	Weiß