



# kramer

## Tavor 8-Sub

20 cm Ø Aktiver Subwoofer

| Speakers



Tavor 8-Sub ist ein aktiver Subwoofer, der an der Wand, auf dem Boden oder nah an der Wand mit verdeckter Front installiert werden kann. Das Gerät gibt niedrige Audiofrequenzen wieder, es beinhaltet Auto-Standby und einstellbare Übergangsfrequenzen

### FEATURES

Typ - Aktiver Subwoofer

Tieftöner - 20 cm Ø Aluminium mit Gummisicke

Frequenzbereich - 30 bis 600 Hz @-10 dB

Integrierter Verstärker - 50 W RMS, 140 W Dauer

Eingänge - 1x Linepegel Stereo mit Cinch-Buchsen, 1x LFE mit Cinch-Buchse, 2x Hochpegel mit Polklemmen

Lautstärke-Drehknopf

Einstellung der Übergangsfrequenz - 65 bis 150 Hz per Drehknopf

Phasen-Umkehrschalter - 0 oder 180 Grad

Auto-Standby optional

Wählbare Spannungsbereiche - 110-120 VAC, 220-240 VAC



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

BETRIEBSART:	Subwoofer-Lautsprecher
FREQUENZBEREICH:	30 bis 600 Hz @-10 dB, 45 bis 350 Hz @±3 dB
TIEFTÖNER:	20 cm Ø Aluminium mit Gummisicke
IMPEDANZ:	200 Ω (Hochpegel-Eingang)
EMPFINDLICHKEIT:	95 dB SPL, 1 W @1 m
MAX. SPL:	Dauer: 108 dB, Spitze: 114 dB
LEISTUNG:	50 W RMS, 140 W Dauer
STROMVERSORGUNG:	Wählbar 110-120 VAC 60 Hz oder 220-240 VAC 50 Hz
ÜBERGANGSFREQUENZ:	65 bis 150 Hz einstellbar
EINGÄNGE:	Hochpegel-Stereo mit Polklemmschrauben, LFE und Linepegel unsymmetrisches Stereo mit Cinch-Buchsen
STEUERUNG:	Lautstärke, Übergangsfrequenz, Phase, Auto-Standby und Versorgungsspannung
MATERIALIEN:	Gehäuse und Haltebügel aus Holz
BETRIEBSTEMPERATUR:	-15 bis +70 °C
LAGERTEMPERATUR:	-30 bis +55 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	25 bis 90 %, nicht-kondensierend
GEWICHT PRO LAUTSPRECHER:	ca. 9,9 kg
GEWICHT EINSCHL. MONTAGESATZ:	ca. 10,25 kg
VERSANDGEWICHT:	ca. 12,45 kg
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzkabel, vier GummifüÙe
FARBE:	Weiß
Produktabmessung	45.00cm x 40.00cm x 20.50cm (17.72" x 15.75" x 8.07" ) W, D, H
Produktgewicht	10.3kg (22.6lbs) approx
Versandabmessung	53.50cm x 49.00cm x 30.50cm (21.06" x 19.29" x 12.01" ) W, D, H
Versandgewicht	10.9kg (24.0lbs) approx

