

Tavor 8-T

Aktiver Hochleistungs-Lautsprecher für
Deckenfliese, 20 cm Ø

| Speakers



Tavor 8-T ist ein aktiver Hochleistungs-Deckenfliesenlautsprecher mit integrierter 40 W Endstufe (Klasse D), drei Eingängen, einem Kevlar(R)-Tieftöner und vier geneigten Titan-Hochtönern im Complete K-coverage ESD™ (Equal Sound Dispersion) Design für eine fast 180 Grad Schall-Abstrahlung. Der Lautsprecher hat eine Frequenzweiche zweiten Grades, der Grill wird magnetisch und mit zwei Sicherungsschrauben gehalten

FEATURES

- Typ - Zweiwege Deckenfliesenlautsprecher
- Integrierte Endstufe - 40 W RMS, 110 W Musik
- Tieftöner - 20 cm Kevlar(R)-Kegel
- Hochtöner - Vier geneigte 1,9 cm Titan-Kalotten
- Drei Eingänge mit individueller Lautstärkeregelung
- Master-Lautstärkeregelung
- Lieferumfang - 1 Lautsprecher



TECHNICAL SPECIFICATIONS

BAUART:	Flacher aktiver Deckenlautsprecher
FREQUENZBEREICH:	65 Hz bis 20 kHz @-10 dB, 80 Hz bis 20 kHz @±3 dB
TIEFTÖNER:	20 cm Kevlar(R)-Kegel mit Gummisicke
HOCHTÖNER:	Vier geneigte 1,9 cm Titan-Kalotten
EMPFINDLICHKEIT:	87 dB 1 W @1 m
MAX. SPL:	Dauer: 102 dB, Spitze: 105 dB
LEISTUNG:	40 W RMS, 110 W Dauer
ÜBERGANGSFREQUENZ:	2 kHz
RICHTUNGSFAKTOR Q:	9,43 (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
RICHTUNGSINDEX DI:	9,5 dB (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
EINGÄNGE:	Schraubklemmen
STEUERUNG:	Drei Eingangs-Pegelregler, ein Master-Pegelregler
MATERIALIEN:	Rahmen, Kabelhalter und Grill (595 mm x 595 mm, 605 mm x 605 mm): Stahl
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	24 VDC Netzadapter, 2 Grills (595 mm x 595 mm, 605 mm x 605 mm)
FARBE:	Weiß

