

Brother ADS4300N, 215,9 x 355,6 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 40 Seiten pro Minute, 40 Seiten pro Minute, 80 ipm

Professioneller Duplex-Scanner mit LAN

Gruppe	Scanner
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	ADS4300NRE1
EAN/UPC	4977766814638



Beschreibung

Der ADS-4300N bietet dank eingebauter Netzwerkschnittstelle umfangreiche Möglichkeiten für Ihr Geschäft. Durch die drei programmierbaren Tasten lassen sich vorher definierte Scan-Aufgaben mit einem Tastendruck ausführen und werden in dem gewünschten Verzeichnis abgelegt.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Scan-Abmessung	215,9 x 355,6 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
verbesserte Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ	ADF-Scanner
Produktfarbe	Black, White
Steuerung	Tasten
Sensor-Typ	Dual CIS
Scan to	FTP, Image, PC, SMB, USB
Scan-Treiber	ISIS, SANE, WIA
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	80 Blätter
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Unterstützte Scan-Medientypen	Business Card, Plain paper, Plastic Card, Recycled paper, Thick paper, Thin paper
Kartenstärke (max.)	1,1 mm

Ausführliche Details

	Scannen
Maximale Scan-Abmessung	215,9 x 355,6 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
verbesserte Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI

Farbscannen	Ja
Duplex-Scan	Ja
Graustufen	256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	40 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	40 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	80 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	80 ipm
Design	
Scanner-Typ	ADF-Scanner
Eingebautes Display	Nein
Produktfarbe	Black, White
Steuerung	Tasten
Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Unterstützte Scan-Medientypen	Business Card, Plain paper, Plastic Card, Recycled paper, Thick paper, Thin paper
Kartenstärke (max.)	1,1 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	40 - 200 g/m ²
Maximum scanweite	21,6 cm
Maximale Scanlänge	35,5 cm
Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Anschluss	Ja
USB-Version	2.0
Energie	
Netzteiltyp	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24 W
Stromverbrauch (Standby)	6,8 W
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,7 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Leistungen	

Sensor-Typ	Dual CIS
Scan to	FTP, Image, PC, SMB, USB
Scan-Treiber	ISIS, SANE, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel	59 dB
Eingangskapazität	
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	80 Blätter
Netzwerk	
Ethernet/LAN	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
IPv6-Unterstützung	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	299 mm
Tiefe	190 mm
Höhe	216 mm
Gewicht	2,64 kg
Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	84716070
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	391 mm
Verpackungstiefe	320 mm
Verpackungshöhe	243 mm
Paketgewicht	3,32 kg