

IMPACT 5000 Go



- ✓ Eine tragbare DECT-Lösung, die Sie problemlos überallhin mitnehmen können.
- ✓ Dank Plug-and-Play mit nur einem einzigen USB-Anschluss für Anrufe und Aufladen.
- ✓ Ein Noise Cancelling-Mikrofon und Spracherkennungstechnologie sorgen dafür, dass die Stimme des Sprechers natürlich und klar übertragen wird.
- ✓ Mit einer großen kabellosen Reichweite von bis zu 135 m können Sie auch dann Anrufe annehmen, wenn Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind.
- ✓ Die DECT-Technologie sorgt für klare Gespräche auch in lauten Büros – ohne Störungen.

Design

Trageart	Mono 3-in-1 / Stereo
Ausführungsvariante	Ohrauflegend
Material der Ohrpolster	Kunstleder
Call Control	Am Headset
Farbe	Schwarz

Intelligente Funktionen

LED-Merkmale und -Funktionen	Busylight (einseitig)
Mikrofonarm	Flexibel, Drehung um 270 Grad für das Tragen auf der linken und rechten Seite
Ladestation	Klappbare, magnetische Ladestation mit DECT-Dongle und USB-C-Anschluss

Konnektivität

Konnektivität	DECT
Kabellose Reichweite	Sichtverbindung: 135 m Typisches Bürogebäude: 40 m

Akku

Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku; 3,7 V; 335 mAh / 530 mAh
Wattstunden für den Akku	1,24
Musikzeit	Bis zu 9 Stunden
Sprechzeit	Bis zu 14 Stunden
Stromversorgung über USB-Kabel	5V
Ladezeit	Mono 3-in-1: 2,5 Stunden Duo: 4 Stunden

Mikrofon

Anzahl der Mikrofone	2
Mikrofone für Sprachaufnahme	2
Mikrofon-Technologie	Digitale MEMS
Richtcharakteristik des Mikrofons	Omnidirektional
Übertragungsbereich	150 Hz bis 7 KHz
Mikrofonempfindlichkeit	Mono 3-in-1: -22 dBFS/Pa Duo: -21 dBFS/Pa

Lautsprecher	Akustisches Prinzip	Dynamisch offen, Neodym
	Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)	Nein
	Passive Geräuschunterdrückung	Duo: Bis zu 35 dB passive Geräuschunterdrückung
	Bandbreite (Sprachmodus)	Narrowband: 300 Hz – 3,4 kHz Wideband: 100 Hz – 7 KHz
	Bandbreite (Musikmodus)	Wideband: 20 Hz – 20 KHz
	Mikrofonempfindlichkeit	Mono 3-in-1: 111 +/- 3 dB bei 1 kHz, 1 mW Duo: 113 +/- 3 dB bei 1 kHz, 1 mW
	Max. Schalldruck	118 dB
	Klirrfaktor (THD)	Mono 3-in-1: < 0,5 % bei 1 kHz, 118 dB SPL Duo: < 0,5 % bei 1 kHz, 113 dB SPL
	Impedanz	Mono 3-in-1: 32 Ohm Duo: 16 Ohm
	Größe	Mono 3-in-1: 17 mm Duo: 30 mm
Gehörschutz	EPOS ActiveGard®, EU Noise-Limiter, Australien G616 Acoustic Safety	
Gewicht	Gewicht des Headsets	Mono 3-in-1: (Ohrbügel: 44 g / Kopfbügel: 58 g / Nackenbügel: 43 g) Duo: 136 g
Abmessungen	USB-C-Kabellänge	120 cm
	Headset (L x B x H)	Mono 3-in-1: 50 x 25 x 140 mm Duo: 165 x 170 x 62 mm
	Länge Mikrofonarm	11,7 cm
Software und Apps	EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösungen verwaltet werden:	
	EPOS Connect Desktop-Anwendung	EPOS Connect Freeware für Windows und Mac. Führen Sie Firmware-Updates durch und konfigurieren Sie Headsets für Ihre persönlichen Audioeinstellungen: eposaudio.com/software-epos-connect
	EPOS Connect Mobile App	Kompatibel mit den meisten iOS- und Android-Systemen und in 7 Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch.
	EPOS Connect für Thin Clients	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio-Geräten – Für Cloud- und On-Premises-Lösungen: eposaudio.com/software-epos-manager
	EPOS Connect für das Internet	Eine webbasierte Lösung zur Aktualisierung der Firmware Ihrer EPOS-Geräte
	EPOS Manager	Verwalten, aktualisieren und konfigurieren Sie EPOS-Audiogeräte von jedem Standort aus. Sowohl für Cloud- als auch für Vor-Ort-Lösungen: eposaudio.com/software-epos-manager
Weitere Infos	Garantie	2 Jahre
	Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
	Aufbewahrungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
	Verpackungsgewicht	487 g
	Masterkarton-Gewicht	5900 g
	Verpackungsmaße (L x B x H)	200 x 201 x 65 mm
	Masterkartonmaße (L x B x H)	412 x 347 x 250 mm
	Stückzahl pro Masterkarton	10

Produktinformation

Produkt	Inhalt der Verpackung	Zertifizierungen und Konformität	EAN-Nr.	UPC-Nr.
IMPACT 5000 Go MS Mono 3in1 WL USB-A Art.-Nr. 1001433	Mono (einseitiges) 3-in-1-Headset und CH 50-Ladestation, robuste Transporttasche, SDW D1 USB, Nackenbügel, Ohrbügel USB-C-auf-USB-C-Kabel, USB-C-auf-A-Adapter	Zertifiziert für Microsoft Tea	57 14708 01254 2	8 40064 41234 6
IMPACT 5000 Go MS Mono 3in1 WL USB-A US Art.-Nr. 1001468	Mono (einseitiges) 3-in-1-Headset und CH 50-Ladestation, robuste Transporttasche, SDW D1 USB, Nackenbügel, Ohrbügel USB-C-auf-USB-C-Kabel, USB-C-auf-A-Adapter	Zertifiziert für Microsoft Tea	57 14708 01289 4	8 40064 41268 1
IMPACT 5000 Go MS WL USB-A Art.-Nr. 1001436	Duo (beidseitiges) Headset und CH 50-Ladestation, robuste Transporttasche, SDW D1 USB USB-C-auf-USB-C-Kabel, USB-C-auf-A-Adapter	Zertifiziert für Microsoft Tea	57 14708 01257 3	8 40064 41237 7
IMPACT 5000 Go MS WL USB-A US Art.-Nr. 1001437	Duo (beidseitiges) Headset und CH 50-Ladestation, robuste Transporttasche, SDW D1 USB USB-C-auf-USB-C-Kabel, USB-C-auf-A-Adapter	Zertifiziert für Microsoft Tea	57 14708 01258 0	8 40064 41238 4

Ersatzteile

Produkt	Beschreibung	EAN-Nr.	UPC-Nr.
CH 50 Art.-Nr. 1001438	Ladegerät für IMPACT 5000 Go-Serie	57 14708 01259 7	8 40064 41239 1
SDW D1 USB Art.-Nr. 1000299	USB-DECT-Dongle	57 14708 00100 3	8 40064 40100 5
SDW D1 USB - US Art.-Nr. 1000978	USB-DECT-Dongle	57 14708 00780 7	8 40064 40780 9
HZP SDW 10 Art.-Nr. 1000687	Ersatz-Ohrpolster für SDW 10	57 14708 00488 2	8 40064 40488 4
HZP SDW 30, 60 Art.-Nr. 1000688	Ersatz-Ohrpolster für SDW 30, 60	57 14708 00489 9	8 40064 40489 1
Ersatzakku SDW 10 Art.-Nr. 1000806	Ersatzakku für SDW 10	57 14708 00607 7	8 40064 40607 9
Ersatzakku SDW 30, 60 Art.-Nr. 1000807	Ersatzbatterie für SDW 30, 60	57 14708 00608 4	8 40064 40608 6
SDW 10 HS Art.-Nr. 1000631	SDW 3-in-1-Headset	57 14708 00432 5	8 40064 40432 7
SDW 60 HS Art.-Nr. 1000633	SDW Stereo-Headset	57 14708 00434 9	8 40064 40434 1