

ViewSonic® PROJEKTOREN **Pro8520WL**

Key Features

„Flex-In“-Design für eine flexible Integration |
Einfach erreichbare Abdeckung für eine
unkomplizierte Wartung | Netzwerkmanagement |
PortAll®: Sicherer MHL-/HDMI-Anschluss mit
integriertem Micro-USB-Kabel | Optional
ViewSonic® HDBaseT Dongle



Produktbeschreibung

Der Pro8520WL bietet dank einer zentrierten Linse und zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten wie vertikalem Lens-Shift, 1,6-fachem optischen Zoom, horizontal & vertikaler Trapezkorrektur und 4-Ecken-Anpassung die perfekte Lösung für professionelle Installationen. Der PRO8520WL trotzt schwierigen Lichtverhältnissen dank einer Helligkeit von 5.200 Lumen und verfügt über eine 16 : 10 WXGA-Auflösung. Die Farbverbesserung SuperColor™ und die Lautsprechertechnologie SonicExpert® runden das professionelle, audiovisuelle Erlebnis ab. Das innovative „Flex-In“-Design basiert auf einer beidseitig zu öffnenden Abdeckung, unter der sich der modulare PortAll® Bereich sowie die Lampe verbirgt. Im PortAll® Bereich kann der optionale HDBaseT-Adapter ViewSonic HB10B (preisgünstige Möglichkeit des Transfers von High-Definition-Audio- und Videodaten über lange Strecken), oder der drahtlose Dongle ViewStick2 angeschlossen werden. Abgerundet wird die Gesamtlösung von einer Kabelabdeckung, die bei einer Deckenmontage alle angeschlossenen Kabel abdeckt.

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Auflösung:	1280x800
Helligkeit (ANSI Lumen):	5200lm
Kontrast (max.):	5000: 1
Lampenlebensdauer (Normal/Eco):	2000 Std. / 2500 Std.
Projektionsverhältnis (Weitwinkel ~ Tele):	1.12~1.8
Linsenverstellung:	Ja
Optischer Zoom:	1.6x
Digitaler Zoom:	0,8 - 2,0-fach
Bildschirmgröße:	30" - 300"
Projektionsoffset:	110%~115%±5%
Display-Farben:	1,07 Mrd. Farben (30 Bit pro Farbe)
Trapez:	HV
Betriebsgeräusche (Eco):	33 dB
Lautsprecher:	2 x 10W Würfel
ANSCHLÜSSE	
HDMI/MHL:	1
HDMI-Eingang:	3
VGA-Eingang:	2
Komponenten-Eingang:	2 (geteilt mit VGA-Eingang)
S-Video:	1
Composite-Eingang:	1
Audio-Eingang (3,5 mm):	2
Audio-Eingang (RCA, Set L/R):	1
USB Typ A:	1 (nur laden)
USB Typ B:	N. z.
Mini-USB:	1
Micro-USB-Kabel:	1 (nur laden)
Mikrofoneingang (3,5 mm):	1 (geteilt mit Audio-Eingang 2)
SD-Kartenleser:	N. z.

AUSGÄNGE

VGA-Ausgang:	1
Audio-Ausgang (3,5 mm):	1

STEUERUNG

RS232 (9-polig):	1
Netzwerkmanagement (LAN-Kabel):	1
12 V Trigger:	1
3D VESA:	1
IR-Anschlüsse:	1

ABMESSUNGEN UND LEISTUNG

Abmessungen (B x H x T):	496,5 mm (B) x 316,24 mm (T) x 139,8 mm (H) 19,55" x 12,45" x 5,50"
Gewicht (netto):	6,3 kg (13,89 lb)
Stromquelle:	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	574W (max.)

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel:	1
VGA-Kabel:	1
HDMI-Kabel:	N. z.
Fernbedienung (mit Batterien):	1
Kabelabdeckung:	1
Kurzanleitung und CD:	1
Tragetasche:	k. A.

SPRACHEN

Bildschirm-Display:	Insgesamt 22 Sprachen
---------------------	-----------------------

NORMEN

Normen:	Mexico Energy test/Registration, EAC, TUVS Mark(Argentina), India BIS, FCC,CE EMC,CB,CCC, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexico NOM, cTUVus, PSB, RCM, CECF
---------	--