

NEC P502H

Artikelnummer: 60003901

NEC Professional Projector



Der NEC P502H - Maximale Vielseitigkeit zur erstklassigen Präsentation von Ideen

Mit dem NEC P502H begeistern Sie Ihr Publikum selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen durch kontrastreiche Bilder. Über die interne MultiPresenter-Lösung von NEC (optionaler USB-WLAN-Adapter erforderlich) können Sie ganz ohne Kabel mit Ihren Zuhörern interagieren – und das unabhängig davon, ob diese mit iPads, Android-Geräten oder gewöhnlichen Laptops arbeiten.

Dank seines hochflexiblen und kompakten Konzepts lässt sich der P502H problemlos in jedem Raum installieren, ohne dass Sie bei der Gesamtgestaltung oder bei der Bildqualität Kompromisse eingehen müssen. Ein großer optischer Zoom, die vertikale/horizontale Lens-Shift und modernste Anschlussmöglichkeiten wie HDBaseT bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren aktuellen Projektor einfach auszutauschen und die bestehende Infrastruktur (wie Deckenhalterungen) weiterhin zu nutzen. Außerdem ist so auch die künftige Investitionssicherheit gewährleistet. Für Leinwandgrößen bis zu 300" (7,62 m) bietet der P502H ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und erstklassige Qualität von NEC.

KLARE VORTEILE

Inhalte in Full-HD-Auflösung - werden wie vorgesehen wiedergegeben: Sie können selbst kleine Details in den Bildern erkennen.

Großer 1,7-facher optischer Zoom - bietet ein Maximum an Flexibilität.

Hohe Leuchtstärke - bei hellen Lichtverhältnissen

Verbinden und Inhalte austauschen - mit bis zu 40 drahtlosen Geräten per NEC Image Express Utility-Software (Windows und MAC) sowie per Wireless Image Utility-Software (iOS und Android).

Hervorragende Anschlussmöglichkeiten - dank zahlreicher analoger und digitaler Anschlüsse, darunter HDBaseT sowie 2 x HDMI mit 3D-Unterstützung.



OPTISCH	Projektionstechnik	1-Chip - DLP™ Technologie
	Native Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
	Kontrastumfang ¹	6000:1
	Leuchtstärke ¹	5000 ANSI Lumen bei hoher Helligkeit (4000 Normalbetrieb / 3000 ECO-Modus)
	Lampe	375 W UHP AC
	Lampen-Lebensdauer [Std.]	5000 ECO / 4000 Normal / 3000 Heller Modus
	Objektiv	F= 2-2,5, f= 18,2-31,1 mm
	Lens-Shift	H:±25, V:+62,-0
	Trapezkorrektur	+/- 25° manuell horizontal / +/- 30° manuell vertikal
	Projektionsfaktor	1,24 – 2,11 : 1
	Projektionsentfernung [m]	0,8 – 14,2
	Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll]	Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76,2 / 30"
	Zoom	1 - 1,7; Manuell
	Fokuseinstellungen	Manuell
	Unterstützte Auflösungen	Bis zu 1920 x 1080 - (Full HD)
	Frequenzgang	Horizontal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz); vertikal: 50 - 120 Hz
	ANSCHLÜSSE	Computer Analog (VGA)
Digital		Eingang: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ mit Unterstützung für HDCP
Video		Eingang: 1 x RCA
Audio		Eingang: 1 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse für Computer analog; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x HDMI Audio Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel)
Steuerung		Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
LAN		1 x RJ45; Optionales WLAN
USB		1 x Typ B (für Service); 2 x Typ A (USB 2.0 high speed)
3D Sync		Ausgang: 1 x Mini-DIN 3-polig
Videosignale		NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
FERNBEDIENUNG	Fernbedienung	Auswahlfunktion Seitenverhältnis; Auto Adjust; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; ID Set; Lautstärkeregelung; Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion; Projektor (Ein/Aus); Regler für den Eco-Modus; Seite (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur
ELEKTRISCH	Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Stromverbrauch [W]	0,5 Stand-By Modus; 305 Eco Mode; 366 Normal Mode; 445 (Heller Modus)
MECHANISCH	Abmessungen (B x H x T) [mm]	362 x 129 x 302 (ohne Füße u. Optik)
	Gewicht [kg]	5,2
	Betriebsgeräusch [dB (A)]	31 / 36 / 39 (ECO / Normal / Heller Modus)
ERGONOMIE	Sicherheit/Ergonomie	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
	Lautsprecher [W]	1 x 20 (Mono)
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	Besondere Eigenschaften	Auto-Power-On/Off-Funktion; CO: Einspar-Anzeige; DICOM Simulation; Einzigartige Energiesparfunktionen; Farbmanagement; Geometriekorrektur durch Software; Hilfe-Funktion; HTTP-Browsersteuerung; Lens-Shift, vertikal +0 %; manuelle Wandfarbkorrektur; Miracast-Anbindung; MultiPresenter-Funktion; NaViSet Administrator 2; Off-Timer; OnScreen Menü in 27 Sprachen; optional Plug&Play W-LAN; optionales Benutzer-Logo; Passwort-Sicherheitssystem; Schnellstart; Signalton bei Quellenwechsel; Steuer-ID-Funktion; Tastensperre; Testmuster; Timer Funktion; USB; Vergrößerung; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel; Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss
GREEN FEATURES	Materialeinsparungen	ECO Verpackung; Handbücher als Download verfügbar
	Ökologische Normen	ErP kompatibel; RoHS kompatibel
GEWÄHRLEISTUNG	Projektoren	3 Jahre europaweiter Kundendienst
	Lichtquelle	6 Monate, max. 1000 Std.
LIEFERUMFANG	Lieferumfang	Benutzerhandbuch; IR-Fernbedienung (RD-472E); Kurzanleitung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (1,8 m); Projektor; Security-Sticker; Utility Software
OPTIONALES ZUBEHÖR	Optionales Zubehör	Ersatzlampe (NP39LP); Kabelabdeckung (NP09CV); Kostenlose Wireless Image Utility-App; Universelle Deckenbefestigungen (PJ01UCM); Wireless LAN Modul (EU: NP05LM2; Russia, Ukraine, Egypt, Israel, Kuwait: NP05LM4; Pakistan, Jordan, Qatar: NP05LM5)

¹ In Einhaltung ISO21118-2012