

LV-WX300USTi

Der kompakte und mobile Ultrakurzdistanz-Projektor mit WXGA Auflösung und interaktiven Funktionen

Im kompakten und mobilen Gehäuse bietet der Ultrakurzdistanz-Projektor LV-WX300USTi native WXGA Auflösung sowie interaktive Funktionen und ist ideal für große und deutliche Projektionen in kleinen Besprechungs- und Schulungsräumen.



- Kompakter, mobiler und interaktiver Ultrakurzdistanz-Projektor mit einem Gewicht von nur ca. 5 kg
- Interaktive Funktionen für den Einsatz von bis zu vier Infrarotstiften oder die Interaktion mit dem Bild per Fingertipp über das optional erhältliche Touch-Modul
- Deutliche, helle Projektionen mit 100-Zoll-Bilddiagonalen aus einer Entfernung von nur 44,5 cm
- DLP-Panel mit nativer WXGA Auflösung (1.280 x 800 Pixel) mit Seitenverhältnis 16:10
- Helle, lebendige Bilder mit 3.000 Lumen Helligkeit und 2.300:1 Kontrastumfang
- $\pm 40^\circ$ vertikale Keystone-Korrektur
- Lampenlebensdauer von bis zu 8.000 Stunden und Geräuschentwicklung von nur ca. 29 dBA im Eco-Modus
- 6-achsige Farbanpassung und erweiterte Wandfarbkorrektur
- Zwei integrierte 10-Watt-Lautsprecher
- Zwei HDMI-Schnittstellen und RJ-45-Netzwerkschnittstelle

Produktsortiment



LV-WX300USTi



LV-WX300UST



LV-WX300

LV-WX300USTi

LV-WX300UST

LV-WX300

LV-X300

LV-S300

Technische Daten

PANEL		ANSCHLÜSSE	
Typ	DLPT™-Chip	Digitaler RGB-Eingang / Analoger RGB-Eingang 1 Analoger RGB-Eingang 2	2 x HDMI™ V1.3 (mit Deep Colour) Mini D-Sub, 15-polig (Komponenten-/SCART-RGB-Anschluss über optionales Kabel) Mini D-Sub, 15-polig (geteilt mit RGB-Ausgang) Mini D-Sub, 15-polig (geteilt mit RGB-Eingang 2) Mini-DIN, 4-polig Mini-DIN, 4-polig 3,5-mm-Miniklinke, Stereo (RGB 1) RCA (L/R) (Videoeingang) 3,5-mm-Miniklinke, Stereo (regelbar) Typ B & USB Mini B
Anzahl und Größe Seitenverhältnis	0,65-Zoll-Typ diagonal, einzelner Chip 16:10	Analoger RGB-Eingang 1 Analoger RGB-Ausgang S-Video-Eingang Composite-Video-Eingang Audio-Eingang 1 Audio-Eingang 2 Audio-Ausgang USB-Port Service Port (Projektorsteuerung) Netzwerkanschluss Interaktive Funktionen	Mini-DIN, 4-polig 3,5-mm-Miniklinke, Stereo (RGB 1) RCA (L/R) (Videoeingang) 3,5-mm-Miniklinke, Stereo (regelbar) Typ B & USB Mini B
Auflösung / Anzahl der Pixel	1.280 x 800 (WXGA), 1.024.000 Bildpunkte		Mini D-Sub, 9-polig (RS232c) RJ-45 USB Mini B
OPTISCHE ELEMENTE		JUSTIERMECHANIK	
Lampe	230 W	Justagefuß Justagefuß hinten	1 Drehfuß (Feineinstellung) 2 Drehfüße
Lichtstärke und Brennweite	1:2,5; f=5,1 mm	ALLGEMEINE DATEN	
Zoombereich (optisch) und -einstellung	1,0fach fest	Abmessungen (B x H x T) Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch	ca. 287,7 x 186 x 374,5 mm (inkl. überstehender Teile) ca. 5 kg 100–120 / 200–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz Modi – Normal : ca. 310 W / Eco : ca. 260 W Standby: (LAN ein/aus) ca. 6 W / 0,5 W Modi – Normal: 33 dBA / Eco: 29 dBA 0 °C bis +40 °C -10 °C bis +60 °C 3 Jahre (90 Tage auf die Lampe*)
Fokuseinstellung	manuell	Geräuschentwicklung Betriebsumgebung Temperaturbereich (Lagerung) Garantie	
BILD UND TON			
Helligkeit	3.000 Lumen (2.500 Lumen im Eco-Modus)		
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	75 %		
Kontrastumfang	2.300:1		
Projektionsabstand	28,2 cm – 44,5 cm (28,2 cm für eine 80-Zoll-Bilddiagonale)		
Bilddiagonale / Bildfläche	80 – 100 Zoll / 1,29 m x 0,81 m – 2,15 x 1,35 m		
Darstellungsverhältnis	0,35:1		
Keystone-Korrektur	Vertikal: manuell ± 40°		
Digitales RGB-Signal	UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA		
Analoges RGB-Signal	UXGA / SXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac		
Digitale Video- Scansysteme	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p / 480i		
Komponenten-Video- Scansysteme	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p / 480i		
Farbsysteme (Video / S- Video)	PAL B/G/H/I, / NTSC / NTSC4.43 / SECAM		
Bildmodi	Präsentation, Standard, sRGB, Movie, User 1 & 2		
Bildoptimierung	10-Bit-Farbwiedergabe (1,07 Mrd. Farben)		
Integrierter Lautsprecher	2 RMS-Lautsprecher zu je 10,0 W		

* Bei Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf des Projektors besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre. Diese Canon Sonderaktion ermöglicht die Nachbestellung von bis zu 3 Ersatzlampen inklusive kostenloser Lieferung. Näheres erfahren Sie unter: <http://canonprojector.sales-promotions.com/>

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LV-WX300USTi

Kompakter, mobiler und interaktiver Ultrakurzstanz-Projektor mit WXGA Auflösung

Im kompakten und mobilen Gehäuse bietet der Ultrakurzstanz-Projektor LV-WX300USTi native WXGA Auflösung sowie interaktive Funktionen und ist ideal für große und deutliche Projektionen in kleinen Besprechungs- und Schulungsräumen.

Verkaufsbeginn: Juni 2015



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt. der Canon Deutschland GmbH
Multimedia-Projektor LV-WX300USTi (E)	0647C003AA	4549292040746	€ 1.499

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt. der Canon Deutschland GmbH
Fernbedienung LV-RC09 (mit Laserpointer)	0742C001	4549292044928	€ 45,34
Fernbedienung LV-RC10 (wie im Lieferumfang)	0748C001	4549292044935	€ 38,04
Projektorlampe LV-LP41	0740C001	4549292046663	€ 267,14
Wandhalterung LV-WL02	0747C001	4549292044911	€ 280,09
Interaktiver Stift LV-IP01 (2 Stück) (wie im Lieferumfang)	0883C001	4549292048490	€ 108,48
Touch-Modul LV-FM01	0884C001	4549292048506	€ 404,77

LV-WX300USTi

Kompakter, mobiler und interaktiver Ultrakurzdistanz-Projektor mit WXGA Auflösung

Im kompakten und mobilen Gehäuse bietet der Ultrakurzdistanz-Projektor LV-WX300USTi native WXGA Auflösung sowie interaktive Funktionen und ist ideal für große und deutliche Projektionen in kleinen Besprechungs- und Schulungsräumen.



Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
Multimedia-Projektor LV-WX300USTi (E)	0647C003AA	Einzel	Innerer Karton	1	374	287	186	ca. 5,0	nicht verfügbar
		Karton	Umkarton	1	430	510	280	nicht verfügbar	ca. 5,5

Lieferumfang

- Multimedia-Projektor LV-WX300USTi
- Fernbedienung
- Stromkabel
- Computer-Anschlusskabel (VGA)
- Kurzanleitung (gedruckt)
- Bedienungsanleitung (mehrsprachig, auf CD-ROM)
- Garantiekarte (E)
- Sicherheitshinweise für den HDMI-Anschluss
- Interaktive Anwendungen (CD)
- Interaktiver Stiff
- USB-Kabel