

Epson EB-5530U

DATENBLATT



Installationsprojektor für Einsteiger mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, herausragenden 5.500 Lumen Helligkeit, WUXGA-Auflösung und exzellenten Anschlussmöglichkeiten

Der Epson EB-5530U wurde als Einstiegs-Installationsprojektor für Besprechungs- und Klassenräume entwickelt. Er bietet eine herausragende Leistung und umfassende Anschlussmöglichkeiten zu einem günstigen Preis. Eine Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden¹ und die günstigen Verbrauchsmaterialien tragen zu sehr niedrigen Gesamtbetriebskosten bei.

Preiswerte Leistung mit 5.500 Lumen

Der Epson EB-5530U bietet beeindruckende 5.500 Lumen Helligkeit und eine HD übersteigende WUXGA-Auflösung zu einem attraktiven Einstiegspreis. Mit diesem Projektor können Sie gestochen scharfen Text sowie helle Bilder und Videos auch in gut beleuchteten Räumen anzeigen, ohne viel bezahlen zu müssen. Verbesserte Farben und reineres Weiß ermöglichen Ihnen herausragende Projektionen.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten

Mit HDBaseT für die einfache Verbindung über ein einziges Kabel sowie Miracast/WiDi für sofortige Wireless-Konnektivität über Tablet oder Smartphone und zwei HDMI-Anschlüssen, bietet der Epson EB-5530U umfangreiche Anschlussmöglichkeiten.

Zuverlässig und haltbar

Der robuste Epson EB-5530U bietet mindestens 10.000 Stunden wartungsfreien Einsatz im Economy-Modus. Die niedrigen Kosten für Ersatzlampen und der Einstiegspreis ergeben äußerst günstige Gesamtbetriebskosten.

Einfache, flexible Installation

Dank horizontaler und vertikaler Lens-Shift-Funktion mit verbessertem Zoom und Fokussierung ist der Epson EB-5530U sehr einfach zu installieren. Er bietet Flexibilität bei der Montage, wodurch sich der Projektor für eine Vielzahl von unterschiedlichen Räumen eignet.

PRODUKTMERKMALE

- **5.500 Lumen Helligkeit**
Gestochen scharfe und brillante Farben, auch in hellen Räumen
- **WUXGA-Auflösung**
Gestochen scharfe HD-Projektionen für eine hervorragende Lesbarkeit
- **HDBaseT und Miracast**
Breit gefächerte LAN- und WLAN-Verbindungsmöglichkeiten
- **Bis zu 10.000 Stunden Lebensdauer der Lampe im Economy-Modus**
Zuverlässige und haltbare Leistung bei niedrigen Gesamtbetriebskosten
- **Einfache Installation**
Großer Lens-Shift-Bereich und zentrales Objektiv für die einfache Installation



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Projektionssystem	3LCD-Technologie
LCD-Panel	0,76 Zoll mit C2 Fine

BILD

Farbhelligkeit	5.500 Lumen- 3.700 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO IDMS15.4
Weißhelligkeit	5.500 Lumen - 3.700 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012
Auflösung	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastverhältnis	15.000 : 1
Lampe	300 W, 5.000 Std. Lebensdauer, 10.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: ± 30 °, Manuell Horizontal ± 30 °
Farbwiedergabe	Bis zu 1,07 Milliarden Farben
Bildformat	16:10
Videobearbeitung	10 Bits

OPTIK

Projektionsverhältnis	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Projektionsfläche	50 Zoll - 300 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	1,4 m - 8,4 m
Projektionsdistanz Tele	2,5 m - 15 m
Projektionsobjektiv F	1,65 - 2,55
Brennweite	21,34 mm - 37,99 mm
Fokus	Manuell
Zoom-Verhältnis des	1,26 - 2,3 : 1
Objektivs	
Objektiv	Optisch
Lens Shift	Manuell - Vertikal ± 50 %, Horizontal ± 10 %

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), VGA-Eingang, VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (2x), HDBaseT, Miracast
------------	---

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit	Kensington-Schutz, Security bar, Wireless-LAN-Sperre, Kennwortschutz
Farbmodi	Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	411 W, 309 W (im Sparmodus), 0,34 W (im Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 370 W
Abmessungen	472 x 354 x 159 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	6,9 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus: 38 dB(A) - Economy-Modus: 28 dB(A)
Colour	White
Betriebsspannung	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatur	Lagerung -10° C - 60° C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90%

SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry in oder 8.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	--

Epson EB-5530U

LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Kabelabdeckung
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung incl. Batterien
- Software (CD)
- Stromkabel
- VGA-Kabel

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Luftfilter - ELPAF45
V13H134A45
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30
V12H526040
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
V12H003B22

Epson EB-5530U

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H824040
Barcode	8715946624334
Ursprungsland	China

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. 10.000 Stunden Lampenlebensdauer beim Betrieb im Economy-Modus

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON[®]