

This is Why

- ▶ 152,5 CM BILDSCHIRMDIAGONALE
- ▶ 1.920 X 1.080 AUFLÖSUNG IN PUNKTEN
- ▶ IR 10-PUNKT-TOUCH – BIS ZU 4 BENUTZER
- ▶ KONTRAST 3.000:1
- ▶ LED, KANTENBELEUCHTUNG
- ▶ NEUE UND LEICHT ZU VERWENDENDE PEN SOFTWARE
- ▶ TOUCH DISPLAY LINK 2.0
- ▶ RATIONALISIERTE KOMMUNIKATION ÜBER MFP-ANSCHLUSS



Der neue moderne 60" BIG PAD-LCD-Monitor von Sharp ist für die reibungslose und mühelose Kommunikation in einer großen Vielfalt von Umgebungen konzipiert. Sharp hat den PN-60TB3 durch Integrieren eines 152,5-cm-LCD-Monitors, Erkennen von bis zu zehn Berührungspunkten auf einmal, gleichzeitiges Schreiben von bis zu 4 Benutzern, der neuen Pen Software von Sharp und der neuen eingebetteten Software Touch Display Link 2.0 zum idealen Tool für Besprechungen, Videokonferenzführung und Unterrichtsstunden gemacht.

ANZEIGEMODULDATEN

- ▶ Bildschirmtechnologie: **UV2A LCD**
- ▶ Native Auflösung (Pixel): **1.920 x 1.080**
- ▶ Diagonale (Zoll / cm): **60/152,5**
- ▶ Seitenverhältnis: **16:9**
- ▶ Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **LED, Kantenbeleuchtung**
- ▶ Helligkeit (cd/m2): **300**
- ▶ Kontrastverhältnis: **3.000:1**
- ▶ Anzeigefarben: **1,06 Milliarden**
- ▶ Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **6**
- ▶ Beobachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **160/160**

BERÜHRUNGSSCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION

- ▶ Technologie: **IR**
- ▶ Anzahl an Berührungspunkten: **10**
- ▶ Anzahl an gleichzeitigen Benutzern: **Up to 4**
- ▶ Beschichtung / Filter: **AR and AG**
- ▶ Betriebssystemkompatibilität:
Windows7 (32/64bit), Windows8/8.1 (32/64bit)

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- ▶ EU-Energieeffizienzklassifizierung: **C**
- ▶ CE, CB-Bericht: ✓
- ▶ GOST: ✓
- ▶ Quecksilbergehalt (Mg): **0**

INSTALLATION

- ▶ Querformat: ✓
- ▶ Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/400 mm x 200mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse: **1**
- ▶ Externer Lautsprecher: **10W + 10W**

ZUBEHÖR

- ▶ Software: **Pensoft, Touch Display Link 2.0**
- ▶ Stiftablege: **STD**
- ▶ Intelligenter Stift: **STD**
- ▶ Radierer: **STD**

ECKWERTE

- ▶ Zertifiziert für den Betrieb rund um die Uhr: ✓
- ▶ Integrierte Lautsprecher (W): **10W + 10W**
- ▶ Computereingang – Plug and Play: ✓
- ▶ Power-Management: ✓
- ▶ Gehäusefarbe: **Schwarz**
- ▶ Lüfterlos: ✓

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- ▶ Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100-240,50/60**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **185**
- ▶ Betriebstemperatur (oC): **5-35**
- ▶ Feuchtigkeit (%): **20-80**

MAßE UND GEWICHTE

- ▶ Bezel-Größe (L/R) mm: **26/26**
- ▶ Bezel-Größe (U/L) mm: **26/59**
- ▶ Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1.437 x 890 x 94**
- ▶ Produktgewicht ohne Stativ (kg): **48**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponente: **1 (Via VGA port)**
- ▶ Audio 3,5-mm-Buchse: **2**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- ▶ LAN-Anschluss: **1**

www.sharp.de

SHARP

SHARP ELECTRONICS GMBH
SONNINSTRASSE 3
20097 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/ 2376-0
FAX +49 (0)40/ 2376-2660
INTERNET: WWW.SHARP.DE