

IN5148HD

InFocus

Hochleistungs-Projektor für große Veranstaltungsorte

Artikel-Nummer: IN5148HD

Beeindrucken Sie Ihre Teilnehmer mit dem perfekt für große Veranstaltungsorte geeigneten IN5148HD-Projektor, der sich durch seine hohe Lichtleistung, die HD-Auflösung und eine große Flexibilität bei der Aufstellung auszeichnet.

Was spricht für den IN5148HD?

- Kristallklare 1080p-HD-Auflösung für detailreiche Präsentationen
- 5.000 Lumen für klare, leuchtstarke Bilder bei jedem Licht
- Das imposante Projektionsverhältnis von 1,49 – 3,02 bietet viel Flexibilität, um verschiedene Projektionsentfernungen zu ermöglichen und die Bildgröße optimal einzustellen
- Motorgesteuerter Zoom, Fokus sowie horizontale und vertikale Objektivverstellung
- AirPlay, Miracast und Chrome durch LightCast-Technologie
- Zertifiziert für HDBaseT für größere Interoperabilität

Dort aufstellen, wo Sie ihn benötigen

Der IN5148HD-Projektor lässt sich dank des ausgesprochen flexiblen Projektionsverhältnisses von 1,49 – 3,02 und seines Zoomfaktors von 2:1 im Zusammenspiel mit beinahe 90 % der Vorrichtungen nutzen, die an großen Veranstaltungsorten bereits vorhanden sind. Sie können sicher sein, dass das Gerät ein herausragendes Bild in hoher Auflösung und in der von Ihnen benötigten Größe liefert. Sie müssen keine Objektive mehr austauschen und darüber hinaus fokussiert, zoomt und verschiebt sich das Objektiv motorbetrieben.

HD mit hoher Leuchtkraft

Detailreiche und klare Bilder sorgen für bessere Präsentationen. Der IN5148HD überzeugt mit ausgesprochen leuchtstarken 5.000 Lumen und der HD-Auflösung von 1080p. Ihre Präsentationen sehen auf der Leinwand genauso gut aus wie an Ihrem Computerbildschirm, auch bei eingeschaltetem Licht.

Bestens vernetzt

Der HDBaseT-Standard sorgt für noch größere Flexibilität bei den Anschlussoptionen. Mit nur einem einzigen LAN-Kabel lassen sich von einem HDBaseT-Gerät aus digitale HD- und Audio-Signale, 100BaseT-Ethernet- und USB-2.0-Daten sowie verschiedene Steuersignale übertragen.



IN5148HD

1080p (1920 x 1080)
5000 Lumen
Projektionsverhältnis:
1,49 - 3,02



Drahtlose Zusammenarbeit verschiedener Geräte mittels LightCast

Verwenden Sie den LightCast-Schlüssel zur Freischaltung der im Projektor integrierten Möglichkeit, die Inhalte Ihrer Apple-, Windows- und Chrome-Geräte mittels AirPlay, Miracast oder Chrome kabellos zu spiegeln. Durch LightCast erhält Ihr Projektor zusätzlich einen Internet-Browser** und ein digitales Whiteboard.**



Projektor	IN5148HD
Maximale Auflösung	1080p (1920x1080)
Helligkeit (Eco/High)	4.000 / 5.000 lumens
Lampenlebensdauer	3.000 Stunden (Normalmodus), 4.000 Stunden (Eco Modus), 4.500 Stunden (Eco Blanking)
Lichtleistung	365W (Normalmodus), 292W (Eco Modus), 110W (Eco Blanking)
Kontrastverhältnis	12000:1
Farbrad	6 Segmente, 2-fache Geschwindigkeit
Eingangsquellen	HDMI 1.4, VGA x 2, Composite Video, S-Video, RJ45, RJ45 HDBaseT, 3,5 mm x 2
Ausgangsquellen	Monitorausgang (VGA), Audioausgang (3,5 mm)
Prinzipielle PC-Kompatibilität	VGA (640x480), wVGA (854x480), SVGA (800x600), wSVGA (1024x600), XGA (1024x768), wXGA (1280x800), wXGA+ (1440x900), SXGA (1280x1024), wSXGA+ (1680x1050), UXGA (1600x1200), wUXGA (1920x1200)
Kompatibilität ohne PC	Optional erhältlich LightCast-Schlüssel (LightCast, Airplay, Miracast), 2 x USB Typ A, Dateibetrachter
Wireless Display	Optional mit LightCast Schlüssel
Digital Whiteboard**	Optional mit LightCast Schlüssel
Internet Browser**	Optional mit LightCast Schlüssel
Steuerung	RS232, Ethernet RJ45 x 2, USB 2.0 Typ A x 2
Interner Speicher	4 GB
Dokumenten-Scanner	Unterstützt pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, Notes
Video-Player	Unterstützt avi, mpg, mpeg, mov, mp4, 3gr, rm, rmvb
Foto-Scanner	Unterstützt jpg, jpeg, bmp, png
Audio-Player	Unterstützt mp3, wma, wav, aac
3D	Unterstützt 3D-Inhalte von Blu-ray, Kabelreceivern, Satellitenservices und viele mehr (über HDMI) mit 144 Hz. Unterstützt auch PC-basierte Inhalte, konfiguriert mit 1080p bei 120 Hz. DLP Link 3D-Brillen erforderlich.
Betriebsgeräusch	32 dB Normalmodus (30 dB Eco Modus)
Trapezkorrektur	+/- 40°
Trapezkorrektur Horizontal	+/-36.8 %
Trapezkorrektur Vertikal	+/-85.7 %
Objektiv	Voll motorisiert
Objektiv - Projektionsverhältnis - Zoomverhältnis	1,49 - 3,02 2,0:1
Anzahl der Farben	1.07 Mrd.
Seitenverhältnis	16:9 (Standard) / 16:10-4:3 (Kompatibel)
Synchronisierung - Abtastfrequenz	Horizontal: 15K - 91 kHz / Vertikal: 24 - 120 Hz
Videokompatibilität	Standard: NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM; SD: 480i, 480p, 576i; HD: 720p, 1080i, 1080p
Audio	2 x 10 W
Produktabmessungen (BxTxH)	490 x 314 x 167 mm
Produktgewicht	8,6 kg
Versandabmessungen (BxTxH)	559 x 241 x 457 mm
Versandgewicht	10,4 kg
Maximale Meereshöhe	3.048 m
Betriebstemperatur	0 - 40° C
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitssperre, Sicherheitsleiste, Benutzer-PIN
Enthaltenes Zubehör	Stromkabel, VGA-Kabel, Sicherheitshinweise, Benutzerhandbuch, Fernbedienung
Garantie	2 Jahre (Produkt), 6 Monate (Lampe), 90 Tage (Zubehör)
Menüsprachen	24 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, traditionelles Chinesisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Türkisch, Dänisch, Finnisch, Arabisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Persisch, Tschechisch, Rumänisch, Ungarisch)
Zertifizierungen	UL und c-UL (USA/Kanada), FCC (USA/Kanada), CE (Europa), CCC+CECP (China), KCC (Korea), IRAM (Argentinien), NOM (Mexiko), PCT/CU/EAC (Russland), PSB (Singapur), SABS (Süd Afrika), SASO (Saudi Arabien), CB, Nemco/GS, KC

* Die technischen Daten, Bedingungen und Angebote unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.

** Für die Nutzung als Whiteboard und den Einsatz des Internet-Browsers empfehlen wir die Verwendung einer kabellosen Tastatur und Maus.

Optionales Zubehör

Ersatzlampe (SP-LAMP-096)
 Universaldeckenhalterung (PRJ-MNT-UNIV)
 XPAND DLP Link 3D-Brille (X103-EDUX3-R1)
 Presenter 2 RF-Fernbedienung (HW-PRESENTER-2)
 Erweiterte Garantien (PROJ-EW1YR-1, PROJ-EW2YR-1)
 LiteShow 4 (INLITESHOW4)
 Drahtlose Tastatur und Maus (INA-AIRMSKB)
 LightCast Schlüssel (INA-LCKEY2)



Der optional erhältliche LightCast-Schlüssel zur Freischaltung der Spiegelungsfunktionen, des Whiteboards sowie des Browsers

