













	Desktop/Install			Kurzdistanz
				
	DH400	DU400	WU416	X305ST
Auflösung	1080p 1920 x 1080	WUXGA 1920 x 1200	WUXGA 1920 x 1200	XGA 1024 x 768
Brightness <sup>1</sup> (Bright mode)	4000 Lumen	4000 Lumen	4200 Lumen	3000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	15,000:1	15,000:1	20,000:1	18.000:1
Betriebsgeräusch (Eco Modus)	32dB	32dB	32dB	29dB
Gewicht (kg)	2.99	2.99	2.99	2,55 kg
Lampenlebensdauer <sup>2</sup> (hrs)	7000/6000/5000/3000 Eco+/Dynamic/Eco/Bright	7000/6000/5000/3000 Eco+/Dynamic/Eco/Bright	7000/6000/5000/3000 Eco+/Dynamic/Eco/Bright	6000/4500 Eco/Bright
Maße	314 x 224 x 114	314 x 224 x 114	314 x 224 x 114	288 x 220 x 86
Bildgröße				
Projektionsverhältnis	1,4 - 2,24:1	1,4 - 2,24:1	1,4 - 2,24:1	0,626:1
Zoom	1,6-fach manuell	1,6-fach manuell	1,6-fach manuell	Fix
Keystone Korrektur	± 40° vertikal	± 40° vertikal	± 40° vertikal	± 40° Vertikal
Verbindungen	2 x HDMI (1,4a 3D Support) + MHL v2.2, VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio in 3,5mm, VGA out, Audio out 3,5mm, RS232, RJ45, USB-A Power, USB Maus/Service	2 x HDMI (1,4a 3D Support) + MHL v2.2, VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio in 3,5mm, VGA out, Audio out 3,5mm, RS232, RJ45, USB-A Power, USB Maus/Service	2 x HDMI (1,4a 3D Support) + MHL v2.2, VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio in 3,5mm, VGA out, Audio out 3,5mm, RS232, RJ45, USB-A Power, USB Maus/Service	HDMI (1,4a 3D Support), 2 x VGA (RGB/YPbPr/Wireless), S-V-Video, Composite, Audio In 3,5mm, Audio Out 3,5mm, VGA Out, RS232, USB (Maussteuerung)
Optionales Wireless	Ja	Ja	Ja	Ja
Lautsprecher (Watt)	10	10	10	2
Tasche	Nein	Nein	Nein	Nein
Features				60" @ 0,77m, schattenfreie Präsentationen

	Kurzdistanz			
				
	X316ST	W303ST	W305ST	W316ST
Auflösung	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800
Brightness <sup>1</sup> (Bright mode)	3400 Lumen	3000 Lumen	3200 ANSI Lumen	3600 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	20,000:1	18,000:1	18.000:1	20,000:1
Betriebsgeräusch (Eco Modus)	28dB	29dB	29dB	28dB
Gewicht (kg)	2.76	2.55	2,55	2.76
Lampenlebensdauer <sup>2</sup> (hrs)	7000/6500/6000/4000/8000 Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Educationcy cle	6000/5000/ 4500/10000 Eco+/Dynamic/Bright/Educationcy cle	6000/4500 Eco/Bright	7000/6500/6000/4000/8000 Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Educationcy cle
Maße	315 x 224 x 102	288 x 220 x 86	288 x 220 x 86	315 x 224 x 102
Bildgröße			1,13 - 5,67m (44,64" - 223,21") Diagonal 16:10	
Projektionsverhältnis	0,617:1	0,52:1	0,52:1	0,524:1
Zoom	Fix	Fix	Fix	Fix
Keystone Korrektur	± 40° vertikal	± 40° vertikal	± 40° Vertikal	± 40° vertikal
Verbindungen	HDMI (1,4a 3D Support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-V-Video, Composite, 2 x Audio In 3,5mm, Mic In (zusammen mit Audio in 2), Audio O ut 3,5mm, VGA Out, RS232, USB Maus/Service, RJ45	HDMI (1,4a 3D Support), 2 x VGA (RGB/YPbPr/Wireless), S-V-Video, Composite, Audio In 3,5mm, Audio Out 3,5mm, VGA O ut, RS232, USB Maussteuerung/Service	HDMI (1,4a 3D support), 2 x VGA (RGB/YPbPr/Wireless), S-V-Video, Composite, Audio In 3,5mm, Audio O ut 3,5mm, VGA O ut, RS232, USB (Maussteuerung)	HDMI (1,4a 3D Support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-V-Video, Composite, 2 x Audio In 3,5mm, Mic In (zusammen mit Audio in 2), Audio O ut 3,5mm, VGA O ut, RS232, USB Maus/Service, RJ45
Optionales Wireless	Nein	Ja	Ja	Ja
Lautsprecher (Watt)	10	2	2	10
Tasche	Nein	Nein	Nein	Nein
Features			60" @ 0,68m, schattenfreie Präsentationen	

	Kurzdistanz		Ultrakurzdistanz	
				
	EH200ST	EH415ST	W307USTI	X307USTI
Auflösung	1080p 1920 x 1080	1080p 1920 x 1080	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768
Brightness <sup>1</sup> (Bright mode)	3000 ANSI Lumen	3500 Lumen	3500 ANSI Lumen	3300 ANSI Lumens
Kontrastverhältnis	20,000:1	15,000:1	15.000:1	15,000:1
Betriebsgeräusch (Eco Modus)	26dB	37dB	30dB	30dB
Gewicht (kg)	2,65	3.4	7,5	7.5
Lampenlebensdauer <sup>2</sup> (hrs)	6500/6000/5000 Dynamic/Eco/Bright	7000/4000/3000 Eco+/Eco/Bright	4000/3000 Eco/Bright	4000/3000 Eco/Bright
Maße	315 x 224 x 114	286 x 266 x 124 (inkl. Füße)	357 x 367 x 231 (inkl. Füße)	357 x 367 x 231 (inc feet)
Bildgröße	1,15 - 7,67m (45,3" - 300") Diagonal 16:9	59" (1,49m) ~ 152" (3,8m)	1,53 - 2,54m (60,09" - 100,02") Diagonal 16:10	1,53 - 2,56m (60,09" - 100,71") Diagonal 4:3
Projektionsverhältnis	0,49:1	0,5:1	0,35:1	0,43:1
Zoom	Fix		Fix	Fixed
Keystone Korrektur	± 40° vertikal	± 20° vertikal	± 15° Vertikal	± 15° Vertical
Verbindungen	2 x HDMI (1,4a 3D Support) + MHL v1,2, Audio O ut 3,5mm, 12V Trigger, 3D-Sync, USB Service	2x HDMI, 1x VGA (RGB/YPbPr), Composite, 2 x Audio In (RCA/3,5mm), Audio O ut 3,5mm, VGA O ut, RJ45, RS232, 12V Trigger, USB Service	HDMI (1,4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-V-Video, Composite, 4 x Audio In (RCA/3,5mm), Audio O ut 3,5mm, VGA O ut, RJ45, RS232, USB (interaktiv), +12V Trigger, Mikrophon Eingang	HDMI (1,4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-V-Video, Composite, 4 x Audio In (RCA/3,5mm), Audio O ut 3,5mm, VGA O ut, RJ45, RS232, USB (interactiv e), 12V trigger, Mic In
Optionales Wireless	Ja	Nein	Ja	Ja
Lautsprecher (Watt)	10	10	10	10
Tasche	Ja	Ja	Nein	Nein
Features			60" @ 0,45m, interaktive Projektion, Crestron RoomView®, PJ-Link, schattenfreie Präsentationen	