

# W402

Lumineux, Puissant et Prêt pour la Bureautique



- **Projecteur Lumineux WXGA – 4500 ANSI lumens**
- **Crestron RoomView® – Contrôle et gestion via RJ45**
- **Connexion facile – HDMI, VGA et haut-parleur intégré 10W**
- **Portable et léger, sacoche de transport incluse**

W402



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	4 500 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.92m ~ 7.65m (36.3" ~ 301") (diagonal)
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	260
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 5500 (Dynamique), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1.28:1 - 1.536:1
Distance de projection (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.2
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.8 ~ 23.98
Offset Natif	112%
<b>Connectivité</b>	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB/sans fil), 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm <b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync, 1 x mini USB souris/service
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	31db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	21 Langues: Arabe,Tchèque,Norvégien/Danois,Néerlandais,Anglais,Farsi,Finnois,Fran
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Sacoche de transport Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	257W
Consommation énergétique (max)	306W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	2.57kg
Dimensions (LxPxH)	315 x 224 x 102mm

