

CVWU-31B

3.000 Lumen, WUXGA, 1-Chip-DLP-Projektor



Dank seines kompakten weißen Designs lässt sich der CVWU-31B nahtlos in Ihre modernen Konferenzräume, Sitzungssäle oder kleinen Auditorien integrieren.

Ein kompakter Projektor

Wussten Sie schon, dass ähnliche Projektoren mit denselben Merkmalen etwa 17 % schwerer und etwa 45 % größer sind als der CVWU-31B? Er kombiniert ultimative Bildqualität mit einem sehr kleinen Formfaktor.

Beeindruckende Bilder, scharfe Farben

Mit einer Lichtausgabe von 3.000 Lumen und nativer WUXGA-Auflösung liefert er kristallklare und kontrastreiche Bilder mit exzellenter, einheitlicher Helligkeit bei geringer Geräuschentwicklung. Durch die Konfiguration mit einem Farbrad für große Helligkeit bietet der CVWU-31B brillante Bilder mit lebendigen Farben.

Für lange Lebensdauer

Der CVWU-31B bietet ein filterfreies Design und zuverlässige DLP®-Technologie für unvergleichliche Bildgenauigkeit und geringe Gesamtbetriebskosten. Entwickelt für unbegrenzte Nutzung, mit einer Dreijahresgarantie für wahre Sorgenfreiheit.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten**CVWU-31B**

Projektortyp	1-Chip-DLP-Projektor
Technologie	Optische Linsenverstellung
Auflösung	1.920 x 1.200 (WUXGA)
Helligkeit	3.000 ANSI-Lumen
Kontrast	2.500: 1
Helligkeitsgleichförmigkeit	>80 %
Bildseitenverhältnis	16:10
Objektivtyp	Ausschließlich Glaslinsen
Optiken	Standardzoomobjektiv (1.64-2.06:1)
Linsenverstellung	Vertikal
Farbkorrektur	RealColor™
Leuchtmittel	220-W-UHP-Lampe
Lebensdauer der Lampe	Bis zu 2.250 Stunden (volle Leistung) / 3.000 Stunden (Energiesparmodus)
Lampengehäuse, Schnellaustausch	Ja
Lampengarantie	500 Stunden oder 90 Tage
Gekapseltes optisches System	Ja
Ausrichtung	Tisch – Decke (360 Grad durch Portraitmodus)
3D	Nein
Eingänge	1 x HDMI (1.3), 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1x RCA Composite Video, 1 x 4-poliger DIN Y/C, 1 x RCS x3 YUV
Eingangsauflösungen	Auflösung 1.920 x 1.200 - 640 x 480 Pixel (modellabhängig)/RGBHV, RGBS, RGsB
Softwarewerkzeuge	Projector Toolset
Bedienung	IR, RS232, Ethernet
Netzwerk-Verbindung	1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x 9-poliger D-SUB RS232, 1 x USB
Stromversorgungsanforderungen	3,0-1,3 A, ~100-240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 290 W
Geräuschpegel	30 dB
Betriebstemperatur	10 - 40 °C (Lagerungstemperatur: -20 - 60 °C)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit
Thermischer Verlust BTU	Weniger als 1.061/Stunde
Abmessungen (BxTxH)	278 x 234 x 94 mm / 10,94 x 9,21 x 3,70 Zoll
Gewicht	2,9 kg (6,39 lbs)
Standardzubehör	Netzkabel, drahtlose Fernbedienung
Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A und cCSAus
Gewährleistung	Dreijahresgarantie auf Teile und Arbeit Auf 5 erweiterbar.

Generiert am: 31 Mrz 2016
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours