CTHD-61B

5.500 Lumen, Full HD, 1-Chip-DLP-Projektor

Der CTHD-61B ist ein stilvoller, weißer Projektor mit extrem niedrigem Geräuschpegel, der Ihre Kooperationsräume, erstklassig ausgestatteten Tagungsräume, Konferenzräume und Vorstandszimmer revolutionieren wird.

Ein bahnbrechender Projektor

Der CTHD-61B ist wirklich bahnbrechend und bisher in seiner Leistung unerreicht. Er bietet Full-HD-Auflösung und 5.500 Lumen Lichtausgabe und ist nicht nur kleiner und leichter als andere Projektoren im 5.000- und 6.000-Lumen-Segment, sondern liefert auch eine unvergleichliche Bildqualität mit marktführenden Kontrastverhältnissen.

Unerreichte Bildqualität

Dank seiner hochwertigen Optik und des hohen Kontrastverhältnisses gewährleistet der CTHD-61B kristallklare Bilder mit lebendigen und dynamischen Farben von fast jeder Quelle. Darüber hinaus ist der Projektor für maximale Flexibilität mit HDBaseT-, 3GSDI-, DisplayPort-, DVI-, HDMI- und VGA-Anschlüssen ausgestattet.

Für lange Lebensdauer

Der CTHD-61B bietet ein filterfreies Design und zuverlässige DLP®-Technologie für unvergleichliche Bildgenauigkeit und geringe Gesamtbetriebskosten. Entwickelt für unbegrenzte Nutzung, mit einer Dreijahresgarantie für wahre Sorgenfreiheit.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten	CTHD-61B
Projektortyp	1-Chip-DLP-Projektor
Technologie	LVDS DMD™ mit DarkChip3™
Auflösung	1.920 x 1.080 (Full HD)
Helligkeit	5.500 ANSI-Lumen (Farbrad mit großer Helligkeit)
Kontrast	Bis zu 5.300:1
Helligkeitsgleichförmigkeit	>80 %
Bildseitenverhältnis	16:9
Objektivtyp	Ausschließlich reine Glaslinsen
Optiken	Zoomobjektiv EN51 (1.60-2.21:1), festes Weitwinkelobjektiv EN52 (0.92:1), festes Ultraweitwinkelobjektiv EN53 (0.74:1), EN54 (2.5-3.9:1), Super-Weitwinkelzoomobjektiv EN55 (0.80-1.08 :1), Weitwinkelzoomobjektiv EN56 (1.06 – 1.62:1), Ultra-Short-Throw-Objektiv EN57 (0.28:1)
Linsenverstellung	Motorisiert. Reichweite ist vom Objektiv abhängig.
Farbkorrektur	RealColor™
Leuchtmittel	1 x 350W UHP (dimmbar)
Lebensdauer der Lampe	Bis zu 2.000 Stunden (volle Leistung) / 2.500 Stunden (Energiesparmodus)
Lampengehäuse, Schnellaustausch	Ja
Lampengarantie	500 Stunden oder 90 Tage
Gekapseltes optisches System	Ja
Ausrichtung	Tisch – Decke (360 Grad durch Lampenachse)
3D	Ja, HDMI 1.4a
Eingänge	2 x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI-Dual Link, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2x 3G-SDI, 1x HDBaseT
Eingangsauflösungen	Auflösung von 2.560 x 1.600 bis 640 x 480 Pixeln; RGBHV, RGBS, RGsB; benutzerdefinierte Formate verfügbar; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Softwarewerkzeuge	SimCAD, Projektor-Toolset
Bedienung	IR, RS232, Ethernet, USB
Netzwerk-Verbindung	10/100/1000-Base-T, RJ-45-Anschluss, RS-232
Stromversorgungsanforderungen	100-240 V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	weniger als 530W
Geräuschpegel	38 dBA (voll), 36 dBA (Eco-Modus), 28 dB mit vollem Rauschunterdrückungs-Kit
Betriebstemperatur	10 - 40 °C /50 - 104 °F, 0-3.000 m (Lagerungstemperatur: -20 - 60 °C/-4 - 140 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung: 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit)
Thermischer Verlust BTU	max. 1.807 BTU/h
Abmessungen (BxTxH)	342 x 306 x 143 mm / 13,46 x 12,05 x 5,63 Zoll
Gewicht	7,5 kg (16,5 lbs)
Standardzubehör	Netzkabel, drahtlose Fernbedienung
Zertifizierungen	Konform mit FCC, Kapitel 15 Klasse A und CCC, cCSAus, cUL, UL und CE
Gewährleistung	Dreijahresgarantie auf Teile und Arbeit Auf 5 erweiterbar.

Generiert am: 31 Mrz 2016
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.