S.E.A.
Vertrieb & Consulting

Modell	CMS15T
Anschlüsse	Klemme
Impedanz	16 Ohm, 100V Übertrager
Belastbarkeit/Leistung	35W AES, 2.5-5.10-15W AES
Bestückung	5.25" EPP-Woofer, 1" Seiden Kalotte
Empfindlichkeit (1W/1m)/SPL	90dB @ 1W/1m, max. SPL 102dB
Frequenzgang	60Hz-20kHz
Design	quadratisches ABS Gehäuse, RAL9010 Weiß
Abmessungen	Ausschnitt 145x145mm, Einbautiefe 61mm, Außen 171x171mm
Richtcharakteristik	180 Grad 1kHz, 80 Grad 4kHz, 45 Grad 1 kHz
Optionen	RAL-Farben

5,25" Deckenlautsprecher

Der APart CMR15T ist ein quadratischer 2-Wege 100V Einbaulautsprecher, der von Inneneinrichter aufgrund seiner schönen Form, der leichten Integrierbarkeit und seines ausgezeichneten Klangs geschätzt wird.

Der Lautsprecher besitzt einen 5,25" Woofer und einem 1" Tweeter. Damit eignet er sich besonders für Durchsagen und Hintergrundmusik. Die Installation erfolgt einfach und schnell mit vier Schrauben, die sich hinter dem Abdeckgitter befinden.

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff, das Frontgitter ist aus Aluminium; der Woofer beitzt eine verstärkte Polypropylenmembran - drei Elemente die eine hohe Feuchtigkeitsresistenz garantieren.

Der CMS15T ist standardmäßig in RAL9010 weiß erhältlich. Ab einer Mindestmenge von 12 Stück kann der Lautsprecher auch in sämtlichen RAL-Farben geliefert werden. (Bestellcode: PAINTCM)

Eigenschaften

- Kompaktes Format für diskrete Installation
- 2-Wege Hi-Fi System: 5" Woofer, 1" Tweeter
- 50 W Musikleistung an 16 Ohm
- 100 V Trafo: 15 - 10 - 5 - 2,5 W
- Farbe: weiß / RAL9010

Ausschreibungstext

Es soll ein kompakter quadratischer Einbaulautsprecher mit folgenden Daten zum Einsatz kommen:

- Typ : 2-Wege Hi-Fi

S.E.A.
Vertrieb & Consulting

- Woofer : 5.25” Polypropylen, verstärkt
- Tweeter : 1” Seiden Dom
- Impedanz : 16 Ohm / 100V
- Transformator Leistungsabgriffe : 2,5 - 5 - 10 - 15 Watt (4k - 2k - 1k - 667 Ohm)
- RMS Power an 16 ohm:
- AES bewertet : 35 Watt
- Musikleistung : 50 Watt
- 100 Volt :
- AES bewertet : 15 Watt
- Musikleistung : 25 Watt
- SPL 1 Watt/1m : 90 dB
- Frequenzverlauf : 60 Hz - 20 kHz
- Dispersion:
- @ 1 kHz: 180°
- @ 4 kHz: 80°
- @ 8 kHz: 45°
- Abmessungen
- Außen : 171 x 171 mm
- Ausschnitt :145 x 145 mm
- Einbautiefe : 61 mm
- Gewicht : 1.1 Kg
- Farbe Weiß RAL9010, optional auch RAL-Lackierungen
- Betriebsdauer 24/7Hersteller: APart, Modell: CMS15T