



Modell	CMS20T
Anschlüsse	Klemme
Impedanz	16 Ohm, 100V Übertrager
Belastbarkeit/Leistung	40W AES, 2.5-5.10-20W AES
Bestückung	6.5" EPP-Woofer, 1" Seiden Kalotte
Empfindlichkeit (1W/1m)/SPL	92dB @ 1W/1m, max. SPL 106dB
Frequenzgang	60Hz-20kHz
Design	quadratisches ABS Gehäuse, RAL9010 Weiß
Abmessungen	Ausschnitt 176x176mm, Einbautiefe 75mm, Außen 201x201mm
Richtcharakteristik	180 Grad 1kHz, 80 Grad 4kHz, 45 Grad 1 kHz
Optionen	RAL-Farben

6.5" 2-Wege Deckenlautsprecher

Das Modell CMS20T ist unsere Referenz, wenn es um Einbaulautsprecher geht. In Verbindung mit einem HiFi Verstärker bekommen Sie einen professionellen HiFi-Sound. Der Lautsprecher gestattet 16Ohm oder 100V Betrieb. Der eingebaute 20W/100V Übertrager ist von hoher Qualität. Dank seines hochwertigen 6.5" Basses und eines 1" Hochtöners ist der CMS20T der ideale Partner für alle Arten von Hintergrundbeschallung. Das stabile ABS-Gehäuse beherbergt den feuchtigkeitsresistenten Polypropylen Bass. Die Installation geht einfach von der Hand, Dank des QuickMount Systems mit nur vier Schrauben, die sich hinter der Abdeckung befinden. Ab einer Menge von 12 Stück können Sie den CMS20T auch in anderen RAL-Farben beziehen.

Eigenschaften:

- Typ : 2-Wege Hi-Fi
- Woofer : 6.5" Polypropylen, verstärkt
- Tweeter : 1" Seiden Dom
- Impedanz : 16 Ohm / 100V
- Transformator Leistungsabgriffe : 2,5 - 5 - 10 - 20 Watt (4k - 2k - 1k - 500 Ohm)
- RMS Power an 16 ohm
- AES bewertet : 40 Watt
- Musikleistung : 60 Watt
- 100 Volt
- AES bewertet : 20 Watt
- Musikleistung : 32 Watt
- SPL 1 Watt/1m : 92 dB
- Frequenzverlauf : 60 Hz - 20 kHz
- Dispersion:
- @ 1 kHz: 180°
- @ 4 kHz: 80°
- @ 8 kHz: 45°
- Abmessungen

- Außen : 201 x 201 mm
- Ausschnitt : 176 x 176 mm
- Einbautiefe : 75 mm
- Gewicht : 1.5 Kg
- Farbe: RAL9010 weiß
- Optional ab 12 St. auch in anderen RAL-Farben

Ausschreibungstext

Es soll ein kompakter quadratischer Einbaulautsprecher mit folgenden Daten zum Einsatz kommen:

- Typ : 2-Wege Hi-Fi
- Woofer : 6.5" Polypropylen, verstärkt
- Tweeter : 1" Seiden Dom
- Impedanz : 16 Ohm / 100V
- Transformator Leistungsabgriffe : 2,5 - 5 - 10 - 20 Watt (4k - 2k - 1k - 500 Ohm)
- RMS Power an 16 ohm
- AES bewertet : 40 Watt
- Musikleistung : 60 Watt
- 100 Volt
- AES bewertet : 20 Watt
- Musikleistung : 32 Watt
- SPL 1 Watt/1m : 92 dB
- Frequenzverlauf : 60 Hz - 20 kHz
- Dispersion:
 - @ 1 kHz: 180°
 - @ 4 kHz: 80°
 - @ 8 kHz: 45°
- Abmessungen
 - Außen : 201 x 201 mm
 - Ausschnitt : 176 x 176 mm
 - Einbautiefe : 75 mm
 - Gewicht : 1.5 Kg
 - Farbe Weiß RAL9010, optional auch RAL-Lackierungen
 - Betriebsdauer 24/7 Hersteller: APart, Modell: CMS20T