S.E.A.
Vertrieb & Consulting

| Modell | CM6TSMF |
|---|---|
| Anschluß | Klemme |
| Impedanz | 16 Ohm, 100V Trafo |
| Belastbarkeit (AES) | 60W/16 Ohm, 6-3-1.5W / 100V |
| Bestückung | 6.5" Dual-Cone Woofer, 1" Seidenkarlotte |
| SPL | 94 dB (1W/1m), 101 dB (max) |
| Frequenzverlauf | 90 Hz – 19 kHz |
| Design | rundes feuerfestes Metall Gehäuse, Weiß |
| Abmessungen | 205 x 120 mm (Ø x D), Einbauöffnung: 176 mm |
| Abstrahlwinkel | @ 1 kHz: 180°, @ 4 kHz: 150° |
| Optionen | RAL-Farben ab 12 St. |

Feuerfester 6,5" 2-Wege Doppelkonus-Lautsprecher

CM6TSMF ist ein 6,5" Deckenlautsprecher mit einem Lautsprechergitter, Rückgehäuse sowie Montagewinkeln aus Metall und wurde mit Blick auf Sicherheit in 100-V-Anwendungen entwickelt. Das Ergebnis ist ein moderner und sehr preisgünstiger Deckenlautsprecher mit einem Feuertopf aus Metall. Einfach in hochwertige Hintergrundmusik- und Durchsagesysteme zu integrieren, bietet der CM6TSMF ein Klangbild, das in dieser Preisklasse bislang nicht zu hören war.

Damit ist er der ideale Lautsprecher für Hintergrundmusik und die Verteilung von Sprachdurchsagen. CM6TSMF verfügt über einen sehr hohen Sprachverständlichkeitsgrad und eine überraschend breite Schallverteilung in den typischen Sprachfrequenzen, was ihn zur ersten Wahl für Sprachdurchsagen, Evakuierungssysteme etc. macht. Zu den möglichen Einsatzgebieten gehören Flure, Boutiquen und Geschäfte, Konferenzräume und Büros sowie Notfall- und Evakuierungssysteme.

Eigenschaften

- Perfekter Lautsprecher für Alarmierungssysteme
- Entspricht den EN60849 Richtlinien: Stahl-Feuerschutztopf, Keramikanschlüsse und Thermosicherung
- Einfache Montage
- 100-V-Transformator (1.5 - 3 - 6 W)
- Materialien: Stahlrahmen, Stahlgitter, Stahl-Feuerschutztopf
- 6,5" Papier-Doppelkonus-Lautsprecher, 1" Hochtöner
- Abmessungen: 205 (Ø) x 120 (T) mm, Einbauöffnung: 176 (Ø) mm
- Farbe: weiß

S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH | Auf dem Diek 6 | 48488 Emsbüren
Tel: +49 5903 9388-0 | Fax: +49 5903 9388 55 | E-Mail: info@sea-vertrieb.de